

Anybus CompactCom Anschlussplatine - Ethernet 1Gbit

Artikelnummer: AB6669-B

Das CompactCom Brick wird auf der Kundenplatine montiert und ermöglicht die Kommunikation mit dem gewünschten Netzwerk. Um das Design zu vereinfachen, bietet HMS für alle unterstützten Netzwerke spezielle Anschlussplatten an.



Netzwerkanschlüsse - sofort einsatzbereit zusammen mit dem CompactCom Brick

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Einfache Montage**
Steckbare und lötbare Klemmleistenstecker
- ✓ **Modular**
Kombinieren Sie CompactCom Bricks und Anschlussplatten, um Ihrer Hostanwendung Zugriff auf verschiedene Netzwerke zu ermöglichen.
- ✓ **Robust**
Sichere und stabile Montage auf der Kunden-Platine.
- ✓ **Kompatibel mit dem Starterkit**
Wird zusammen mit dem Anybus CompactCom Starter Kit (Brick-Version) verwendet, um Zugriff auf die richtigen Netzwerkanschlüsse zu erhalten.

Anybus CompactCom Anschlussplatine - Ethernet 1Gbit



Allgemeine

Nettobreite (mm)	40
Nettohöhe (mm)	16
Nettotiefe (mm)	35
Nettogewicht (g)	16
Gewicht inkl. Verpackung (g)	16
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	85
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Isolation	Galvanische Trennung
Inhalt der Lieferung	Anschlussplatine
Nicht inbegriffen (im Lieferumfang)	Klemmleistenbuchse, Abstandshalter
Garantie (Jahre)	1 year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB6669-B
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	2x RJ45
Enthält Batterie	Nein



Anwendungsfall

