

## Anybus 以太网/IP从站转 PROFIBUS DP-V0 从站网关

货号: AB7832-F

Anybus 以太网/IP从站到PROFIBUS DP-V0从站网关，使您能够将任何PROFIBUS DP-V0机器或设备连接到PROFIBUS DP-V0控制系统。Anybus网关可确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输，同时易于使用。



一种将EtherNet/IP设备连接到PROFIBUS DP-V0 PLC的协议转换器

### 特点和优点

- ✓ **拓展新市场**  
使用不同协议开拓新市场，无需更换硬件或软件，从而缩短上市时间和开发成本。
- ✓ **纤薄的硬件设计**  
该网关设计支持IP20和DIN轨道安装，方便安装在连接设备附近，从而减少布线需求。
- ✓ **配置简便——无需编程！**  
使用附带的Anybus配置管理器软件快速建立两个网络之间的连接。设置过程中不需要编程技能。
- ✓ **值得信赖的合作伙伴**  
Anybus 与所有主要网络组织长期合作，确保产品合规、高性能且兼容。
- ✓ **不需要PLC卡槽**  
该网关在控制系统中没有使用卡槽，为其他设备留出了空间。
- ✓ **三年质保**  
网关设计坚固耐用，提供三年质保。
- ✓ **PLC性能提升**  
网关允许两个网络之间快速传输循环I/O数据，减轻PLC在额外计算上的负担。
- ✓ **生命周期管理**  
HMS在整个产品生命周期中维护网关的每一个部分，包括网络更新。

# Anybus 以太网/IP从站转 PROFIBUS DP-VO 从站网关



## 常规

净宽 (mm)	44
净高 (mm)	127
净深 (mm)	114
净重 (g)	420
包装宽度 (mm)	155
包装高度 (mm)	75
填充深度 (mm)	200
包装重量 (g)	600
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	AB7832-F
接班人	ABC4014-A
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A991.b.1

# Anybus 以太网/IP从站转 PROFIBUS DP-VO 从站网关



## 物理特征

包含电池

不