

## Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 - PROFIBUS DP 设备 ATEX

货号: ABC3300EX-A

Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器转PROFIBUS ATEX支持您将EtherNet/IP设备连接至PROFIBUS控制系统。该系列通信网关可确保在不同工业网络之间实现可靠、安全且高速的数据传输，凭借直观的基于网页的用户界面，其操作也极为简便。



一款可将EtherNet/IP设备连接至PROFIBUS控制系统的协议转换器。

### 特点和优点

- ✓ **可连接32个适配器并支持EDS文件导入**  
最多支持32个适配器，每连接500字节（1类独占拥有者），苛刻应用下RPI最低至1毫秒。可通过Web界面导入EDS文件实现便捷映射，或手动配置连接参数。
- ✓ **EX认证**  
通过ATEX 2区及UL 1级2类危险场所认证，适用于可能存在爆炸性气体的环境。
- ✓ **通过以太网Web界面进行配置**  
配备图形化响应式Web界面，配置轻松便捷。无需安装任何软件，专用以太网配置端口让部署工作简单易行。
- ✓ **直接替换**  
已经在使用X系列网关？无需担心，通过传统模式您可在控制器/PLC中继续使用原有配置。
- ✓ **为工厂车间设计**  
该网关采用工业级组件制造，通过行业标准认证，并提供5年质保。其紧凑型外观、前向端口布局与扎线槽设计，使DIN导轨安装更为便捷。
- ✓ **与PROFIBUS控制器(PLC)双向传输244字节数据**  
支持双向各传输最多244字节（总计488字节）。作为PROFIBUS DP从站设备，具备自动波特率检测功能。支持通过旋转开关或Web界面设置地址，并包含GSD文件。
- ✓ **即时数据传输**  
该通信网关可实现网络间瞬时数据传输，其处理时延极低（与网络抖动水平相当）可忽略不计。总传输时间仅需将两端网络的循环周期相加即可得出。
- ✓ **诊断与支持**  
用户界面实时显示连接状态，支持对网关数据流的全面监控。通过在线列表与数据交换控制功能，可对节点进行监测与控制。如需协助，我们的全球支持团队随时提供帮助。
- ✓ **安全网络和分段网络**  
采用安全启动机制阻断恶意软件，配合安全锁定开关防止未经授权配置修改。网络分段隔离功能内置于系统架构中，各网络独立运行，仅允许已配置数据在网络间传输。

# Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 - PROFIBUS DP 设备 ATEX



常规	
净重 (g)	150
包装宽度 (mm)	35
包装高度 (mm)	170
填充深度 (mm)	115
包装重量 (g)	150
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	90mA @ 24V DC (2.2W)
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	125mA @24V DC (3W)
输入电压 (V)	12-30V DC
电源连接器	5.08 Phoenix plug connector"
反极性保护	是的
短路保护	是的
隔离	是
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	UL 94 VO"
包装材料	硬纸板

# Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 - PROFIBUS DP 设备 ATEX



## 常规

保修 (年)	5
--------	---

## 标识和状态

产品 ID	ABC3300EX-A
型号代码	40-ETH-PDP-A-EX
前任	AB7671-F
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A991.b.1

## 物理特征

连接器/输入/输出	2个RJ45端口；1个D-sub 9针PROFIBUS母头连接器；1个RJ45配置端口
按钮	恢复出厂设置
拨码和旋转开关	安全锁开关
包含电池	不

## EtherNet/IP 特性

EtherNet/IP 模式	扫描器 / 主站
EtherNet/IP 支持的功能	EDS文件导入；字节序转换（字节交换）；在线列表；数据交换控制；服务质量；CT20 ODVA一致性认证
EtherNet/IP 编号适配器数量	32
EtherNet/IP 配置文件	EDS available
EtherNet/IP 带宽	支持10/100 MBit/s传输速率，循环周期最低至1毫秒
EtherNet/IP 输入数据大小	1500字节
EtherNet/IP 输出数据大小	1500字节

# Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 - PROFIBUS DP 设备 ATEX



## PROFIBUS特点

PROFIBUS模式	DP 设备
PROFIBUS支持的功能	PROFIBUS-DP从站功能，符合EN 50170标准扩展规范
PROFIBUS设备地址	0-125
PROFIBUS配置文件	GSD available
PROFIBUS波特率	9600 bit/s - 12 Mbit/s
PROFIBUS输入数据大小	244字节
PROFIBUS输出数据大小	244字节

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
回收/处置	是
CE	是的
催化裂化	不
UL认证	是的
UL Information	E214107: Ord.Loc UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-2-201; E203225: Haz.Loc CL I DIV2 GP A,B,C,D T4, UL 121201, CAN/CSA C22.2 NO. 213-17
ATEX	是的
ATEX Information	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, 60079-7, IEC 60664-1
KC	是的
EMC电磁兼容	是的
环境	EN 55016-2-3 A级，EN 55032 A级，EN 61000-4-2，EN 61000-4-3，EN 61000-4-4，EN 61000-4-5，EN 61000-4-6

# Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 - PROFIBUS DP 设备 ATEX



## 认证和标准

废弃物认证 (WEEE)

是的



## 使用案例

