

Anybus X-gateway – Modbus TCP Slave – PROFIBUS DP-V1 Slave

Artikelnummer: AB7634-F

Das Anybus X-gateway Modbus TCP Slave zu PROFIBUS DP-V1 Slave ermöglicht es Ihnen, jedes Modbus TCP-Gerät oder -Equipment mit PROFIBUS DP-V1-Steuerungssystemen zu verbinden. Anybus-Gateways gewährleisten zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragungen zwischen verschiedenen industriellen Netzwerken und sind gleichzeitig einfach zu bedienen.



Ein Protokollkonverter, der Modbus TCP-Geräte mit PROFIBUS DP-V1-SPSen verbindet.

Funktionen und Vorteile

✓ Neue Märkte erschließen

Erschließen Sie neue Zielmärkte mit unterschiedlichen Protokollen, ohne Ihre Hardware oder Software ändern zu müssen, so verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeit und senken Ihre Entwicklungskosten.

✓ Schlankes Hardware-Design

Das Gateway ist für IP20 und die Montage auf einer DIN-Schiene ausgelegt. Dadurch lässt es sich einfach in der Nähe angeschlossener Geräte installieren und reduziert den Verdrahtungsaufwand.

✓ Einfache Konfiguration – keine Programmierung erforderlich!

Stellen Sie mit der im Lieferumfang enthaltenen Anybus Configuration Manager Software schnell die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken her. Für die Einrichtung sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

✓ Vertrauenswürdiger Partner

Anybus arbeitet seit vielen Jahren mit allen wichtigen Netzwerkorganisationen zusammen, um konforme, leistungsstarke und kompatible Produkte sicherzustellen.

✓ Kein PLC-Kartensteckplatz erforderlich

Das Gateway benötigt keinen Steckplatz im Steuerungssystem, wodurch Platz für andere Geräte bleibt.

✓ 3 Jahre Garantie

Das Gateway ist robust und langlebig konstruiert. Eine 3-jährige Garantie ist im Lieferumfang enthalten.

✓ Erhöhte PLC-Leistung

Das Gateway ermöglicht den schnellen Transfer zyklischer I/O-Daten zwischen den beiden Netzwerken und entlastet dadurch Ihre SPS von zusätzlichen Berechnungen.

✓ Lebenszyklusmanagement

HMS betreut alle Teile des Gateways, einschließlich Netzwerk-Updates, während des gesamten Produktlebenszyklus.

Anybus X-gateway – Modbus TCP Slave – PROFIBUS DP-V1 Slave



Allgemeine

Nettogewicht (g)	400
Verpackungsbreite (mm)	17
Verpackungshöhe (mm)	9
Verpackungstiefe (mm)	19
Verpackungsgewicht (g)	600
Betriebstemperatur °C Max.	65
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Montage	DIN-rail (EN 50022 standard)
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB7634-F
Nachfolger	ABC4018-A
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	5A991.b.1

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------