



## Daikin HVAC auf MQTT

Artikelnummer: IN770AIRXXSO000

Verbinden Sie Daikin-Multi-Inneneinheiten-Systeme über MQTT mit Cloud- und IoT-Plattformen, um sie in Echtzeit zu steuern, zu überwachen und zu optimieren. Diese Lösung ermöglicht die Integration von bis zu 4 Inneneinheiten.

*Daikin auf MQTT – bis zu 4 Innengeräte*

### Funktionen und Vorteile

#### Sichere und bidirektionale Cloud-Konnektivität für HLK-Systeme für mehrere Innenräume

Sichere MQTT-Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung und Remote-Zertifikatsverwaltung über MAPS für den sicheren HLK-Datenaustausch mit in der Cloud gehosteten MQTT-Brokern. Das Gateway fungiert sowohl als Verleger als auch als Abonnent.

#### Kontinuierliche HLK-Überwachung auch nach Netzunterbrechungen

Die Option „Clean Session“ kann deaktiviert werden, sodass persistente MQTT-Sitzungen aktiviert werden können. Auf diese Weise kann das Gateway Abonnements und Nachrichten in der Warteschlange beibehalten.

#### Vermeiden von Kompatibilitätsproblemen

Die Unterstützung mehrerer HLK-Marken und -Modelle auf derselben Hardware durch markenspezifische Firmware trägt dazu bei, die Projektkomplexität zu reduzieren und den Bestand zu optimieren.

#### Verkürzung der Inbetriebnahmezeit mit einheitlichem Variablen-Mapping

Scannen Sie den Bus, und finden Sie alle an das HLK-System angeschlossenen Geräte mit ihren Steuersignalen, einschließlich der Anzeigen der Außeneinheiten. Die Integration ist durch eine gemeinsame Variablenzuordnung markenunabhängig.

#### Zuverlässige HLK-Datenbereitstellung für Energiemanagement-Plattformen

Die MQTT-Datenbereitstellung ermöglicht die Ebenen QoS 0 und QoS 1, und schafft so ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Gewährleistung der HLK-Datenübertragung zu Cloud-Anwendungen.

#### Umfassende Themenstruktur für skalierbare HLK-IoT-Integration

Das Gateway sendet Statusdaten und empfängt Befehle, indem es vordefinierte MQTT-Themen veröffentlicht beziehungsweise abonniert. Zu diesen Themen gehören die wichtigsten HLK-Signale der einzelnen Geräte, einschließlich Gerätestatus, Betriebsart, Lüfterdrehzahl und Flügelposition.

#### Konnektivität mit den wichtigsten MQTT-Brokern

Dazu gehören Cloud-Plattformen wie AWS, Azure und generische MQTT-Broker wie Mosquitto.

#### Schnelle und intuitive Projektkonfiguration

Intesis MAPS ist das benutzerfreundliche, eigens entwickelte Konfigurationstool, mit dem Sie das Potenzial von Intesis-Gateways optimal nutzen können. Wählen Sie einfach Ihre Vorlage aus, und eliminieren Sie die Notwendigkeit eines mühsamen manuellen Signalmappings.



## Allgemeine

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Nettobreite (mm)</b>               | 106  |
| <b>Nettohöhe (mm)</b>                 | 58   |
| <b>Nettotiefe (mm)</b>                | 90   |
| <b>Nettogewicht (g)</b>               | 240  |
| <b>Verpackungsbreite (mm)</b>         | 130  |
| <b>Verpackungshöhe (mm)</b>           | 85   |
| <b>Verpackungstiefe (mm)</b>          | 140  |
| <b>Verpackungsgewicht (g)</b>         | 550  |
| <b>Betriebstemperatur °C Min.</b>     | 0  |
| <b>Betriebstemperatur °C Max.</b>     | 60   |
| <b>Lagertemperatur °C Min.</b>        | -30  |
| <b>Lagertemperatur °C Max.</b>        | 60   |
| <b>Leistungsaufnahme (W)</b>          | 3  |
| <b>Eingangsspannung (V)</b>           | For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA  |
| <b>Stromanschluss</b>                 | 3-polig  |
| <b>Konfiguration</b>                  | Intesis MAPS   |
| <b>Installation</b>                   | Dieses Gateway ist für die Montage in einem Gehäuse konzipiert. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten immer Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Entladungen auf das Gerät zu vermeiden. Bei Arbeiten in einem Gehäuse (zum Beispiel Vornahme von Einstellungen, Betätigen von Schaltern usw.) müssen immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird. |
| <b>Kompatibilität mit AC-Modellen</b> | This gateway is compatible with Daikin SKY Air, VRV, VRV Hydro Box, HRV and Air curtains.  |
| <b>Inhalt der Lieferung</b>           | Intesis-Gateway und Installationshandbuch.   |

# Daikin HVAC auf MQTT



## Allgemeine

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nicht inbegriffen (im Lieferumfang) | Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.     |
| Montage                             | DIN rail mount (bracket included), Wall mount |
| Gehäusematerialien                  | Kunststoff                                    |
| Verpackungsmaterial                 | Karton  |
| Garantie (Jahre)                    | 3 years                                       |

## Identifizierung und Status

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Produkt-ID  | IN770AIRXXSO000_MQT_DAI |
| Herkunftsland   | Spanien                 |
| HS-Code   | 8517620000              |
| Doppelte Nutzung                                      | Nein                    |
| Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) | EAR99                   |

## Physikalische Merkmale

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Anschlüsse / Eingang / Ausgang | Stromversorgung, EIA-485, KNX, Ethernet, HLK-Anschluss, Binäreingänge (potenzialfreier Kontakt), Konsolenport USB. |
| LED-Anzeigen                   | Gateway und Kommunikationsstatus.  |
| Drucktasten                    | Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.   |
| DIP- und Drehschalter          | Konfiguration der seriellen EIA-485-Schnittstelle.   |
| Enthält Batterie               | Nein   |

## Zertifizierungen und Standards

|        |    |
|--------|----|
| CE     | Ja |
| CB     | Ja |
| UKPSTI | Ja |
| UL     | Ja |

# Daikin HVAC auf MQTT




## Zertifizierungen und Standards

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| BTL            | Nein                                 |
| WEEE-Kategorie | IT- und Telekommunikationsausrüstung |



## Anwendungsfall



Verwenden Sie Intesis MAPS, um das Protokoll zu ändern: BACnet, Modbus, KNX oder Home Automation