Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT



将串行设备连接到 IIoT 控制系统的协议转换器。

货号: AB7079-B

Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT 将串行协议转换为 IIoT，使您能够将任何 RS-232/485 设备或设备连接到 IIoT 控制系统。Anybus 网关可确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输，同时易于使用。

特点和优点

兼容
只需几分钟即可转换任何标准串行协议，例如 Modbus RTU、DF1 或任何其他请求/响应或生产/消费专有协议。

3 年质保
网关的设计坚固耐用。提供 3 年质保。

转换标准和专有串行协议
转换标准串行协议，例如 Modbus RTU 和专有串行请求/响应，或基于生产/消费的协议。

菊花链
配备双端口交换以太网的版本允许菊花链，无需外部交换机。

生命周期管理
HMS 在产品的整个生命周期中维护网关的每个部分，包括网络更新。

纤薄的硬件设计
网关专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松安装在靠近连接的设备附近，从而降低布线要求。

提高 PLC 性能
网关执行智能协议转换，并将串行数据作为易于处理的 I/O 数据呈现给 PLC 控制系统。

保存和加载
Save/Load 功能使已完成的配置可以重新用于其他安装。

值得信赖的合作伙伴
Anybus 与所有主要网络组织合作的历史悠久，以确保产品合规、高性能和兼容。

Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT



常规

净宽 （mm）	27
净高 （mm）	120
净深 （mm）	75
净重 （g）	150
包装宽度 （mm）	135
包装高度 （mm）	55
填充深度 （mm）	170
包装重量 （g）	300
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	55
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	0-95% 无冷凝
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 （mA）	Typical 100 mA
电流消耗 Vcc 标称值 （mA）时的最大值	Max 300 mA
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3

Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT



标识和状态

产品 ID	AB7079-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	5A991.b.1

物理特征

包含电池	不

认证和标准

CE	是的
UL认证	是的