

Anybus CompactCom 30 板卡 EtherNet/IP 2端口

货号: AB6384-B

Anybus CompactCom 30 EtherNet/IP 2端口是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与 EtherNet/IP网络的通信。板卡版本完全嵌入到工业设备中，如果您的空间有限或需要特定的连接器或防护等级，它是最佳选择。



支持工业设备与 EtherNet/IP 2 端口网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30 板卡 EtherNet/IP 2端



常规	
净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	15
包装重量 (g)	15
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom B30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1
标识和状态	
产品 ID	AB6384-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 30 板卡 EtherNet/IP 2端



标识和状态

双重用途	不
------	---

物理特征

连接器/输入/输出	M12型
LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
外形尺寸	可插拨板卡
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	RoHS, UL
UL Information	E214107