

## Anybus CompactCom 30er- Brick DeviceNet

Artikelnummer: AB6381-B

Anybus CompactCom der 30er-Serie für DeviceNet ist eine Kommunikationsschnittstelle, die in jedes industrielle Gerät oder jede Maschine eingebettet werden kann, um die Kommunikation mit DeviceNet-Netzwerken zu ermöglichen. Die Brick-Version ist vollständig in das Industriegerät eingebettet und ist die beste Wahl, wenn Sie nur wenig Platz haben oder einen bestimmten Steckverbinder oder eine bestimmte Schutzart benötigen.



*Kommunikation zwischen Industriegeräten und DeviceNet-Netzwerken ermöglichen*

## Funktionen und Vorteile



## Allgemeine

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)                             | 50                                                   |
| Nettohöhe (mm)                               | 22                                                   |
| Nettotiefe (mm)                              | 52                                                   |
| Nettogewicht (g)                             | 13                                                   |
| Gewicht inkl. Verpackung (g)                 | 13                                                   |
| Betriebstemperatur °C Min.                   | -40                                                  |
| Betriebstemperatur °C Max.                   | 85                                                   |
| Lagertemperatur °C Min.                      | -40                                                  |
| Lagertemperatur °C Max.                      | 85                                                   |
| Aktuelle Verbrauchsklasse (CompactCom-Serie) | A                                                    |
| Eingangsspannung (V)                         | 3.3 VDC, +/- 0.15 VDC                                |
| Applikationsschnittstelle                    | 8 Bit parallel (30 ns Zugriff) UART (max. 625 kbps)  |
| Isolation                                    | Galvanische Trennung                                 |
| Inhalt der Lieferung                         | CompactCom B30-Modul                                 |
| Montage                                      | PCB mounting via a customized CompactFlash connector |
| Garantie (Jahre)                             | 1                                                    |

## Identifizierung und Status

|               |            |
|---------------|------------|
| Produkt-ID    | AB6381-B   |
| Herkunftsland | Schweden   |
| HS-Code       | 8517620000 |



## Identifizierung und Status

|                  |      |
|------------------|------|
| Doppelte Nutzung | Nein |
|------------------|------|

## Physikalische Merkmale

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anschlüsse / Eingang / Ausgang | M12                                             |
| LED-Anzeigen                   | Anzeige des Modulstatus und des Netzwerkstatus. |
| Formfaktor                     | Brick zum Aufstecken                            |
| Enthält Batterie               | Nein                                            |

## Zertifizierungen und Standards

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Schutzart IP       | IP20     |
| RoHS-konform       | Ja       |
| Produktzertifikate | RoHS, UL |
| UL Information     | E214107  |