# Anybus X-gateway – DeviceNet扫描器 - CC-Link IE Field从站

**货号: AB7955-F**

Anybus X-gateway DeviceNet主站到CC-Link IE Field从站使您能够将任何DeviceNet设备或设备连接到CC-Link IE现场控制系统。当没有现有的DeviceNet控制系统时，可以使用它。Anybus网关确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输，同时易于使用。

*将DeviceNet设备连接到CC-Link IE Field PLC的协议转换器*

## 特点和优点

- **开拓新市场**
  无需更改硬件或软件，即可使用不同协议瞄准新市场，从而减少上市时间和开发成本。
- **纤薄的硬件设计**
  该网关专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松将其安装在连接的设备附近，从而降低布线要求。
- **配置简单 – 无需编程！**
  使用随附的Anybus Configuration Manager软件在两个网络之间快速建立连接。设置过程不需要任何编程技能。
- **值得信赖的合作伙伴**
  Anybus与所有主要的网络组织都有着悠久的合作历史，以确保合规、高性能和兼容的产品。
- **无需PLC卡插槽**
  网关在控制系统中不使用卡槽，为其他设备留出空间。
- **3 年保修**
  该网关设计坚固耐用。提供 3 年保修。
- **提高 PLC 性能**
  该网关允许在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据，从而减轻 PLC 进行额外计算的负担。
- **生命周期管理**
  HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。

# Anybus X-gateway – DeviceNet扫描器 - CC-Link IE Field从站

## 常规

| | |
|---|---|
| 净宽 （mm） | 44 |
| 净高 （mm） | 127 |
| 净深 （mm） | 114 |
| 净重 （g） | 420 |
| 包装宽度 （mm） | 155 |
| 包装高度 （mm） | 75 |
| 填充深度 （mm） | 200 |
| 包装重量 （g） | 600 |
| 工作温度 °C Min | -25 |
| 工作温度 °C Max | 65 |
| 储存温度 °C min | -40 |
| 储存温度 °C Max | 85 |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 （mA） | 200mA @ 24V DC |
| 电流消耗 Vcc 标称值 （mA）时的最大值 | 400mA @ 24V DC |
| 输入电压 （V） | 24V DC (-20% to +20%) |
| 电源连接器 | 5.08 Phoenix plug connector" |
| 反极性保护 | 是的 |
| 短路保护 | 是的 |
| 隔离 | 真 |

# Anybus X-gateway – DeviceNet扫描器 - CC-Link IE Field从站

## 常规

| | |
|---|---|
| 安装 | DIN-rail (EN 50022 standard) |
| 外壳材料 | 铝, 塑料 |
| 包装材料 | 硬纸板 |

## 标识和状态

| | |
|---|---|
| 产品 ID | AB7955-F |
| 原产国 | 瑞典 |
| 海关编码 | 8517620000 |
| 双重用途 | 不 |
| 出口管制分类编号 （ECCN） | 5A991.b.4b |

## 物理特征

| | |
|---|---|
| 包含电池 | 不 |

## CC-Link IE 现场特性

| | |
|---|---|
| CC-Link IE现场模式 | 从站 |
| CC-Link IE 现场支持的功能 | CC-Link IE现场网络智能设备站 |
| CC-Link IE 现场带宽 | 1 Gbit/s fixed |
| CC-Link IE 字段输入数据大小 | 512 bytes |
| CC-Link IE 字段输出数据大小 | 512 bytes |

## DeviceNet特性

| | |
|---|---|
| DeviceNet 模式 | 扫描器/主站 |
| DeviceNet支持的功能 | 适配器配置文件 12;位选通;轮询;循环;COS;LiveList（实时列表） |
| DeviceNet 编号适配器数量 | 63 |
| DeviceNet波特率 | 125-500 kbit/s |
| DeviceNet输入数据大小 | 512 bytes |

# Anybus X-gateway – DeviceNet扫描器 - CC-Link IE Field从站

## DeviceNet特性

| | |
|---|---|
| **DeviceNet输出数据大小** | 512 bytes |

## 认证和标准

| | |
|---|---|
| **防护等级 IP** | IP20 |
| **符合 RoHS 规范** | 是的 |
| **回收/处置** | 真 |
| **CE** | 是的 |
| **催化 裂化** | 不 |
| **UL认证** | 是的 |
| **UL Information** | E214107: Ord.Loc UL508, CSA C22.2 NO. 142 |
| **EMC电磁兼容** | 是的 |
| **环境** | EN 61000-6-4、EN 55016-2-3 A 类、EN 55022 A 类、EN 61000-6-2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6 |
| **废弃物认证 （WEEE）** | 是的 |
| **WEEE类别** | IT和电信设备 |