



Anybus EtherMIRROR 10/100

货号: 513-00031

EtherMIRROR 10/100 是运行在 PROFINET 或 EtherNet/IP 上的任何工业网络的透明测量点。

在工业网络中实现快速测量接入点。

特点和优点

✓ 全双工镜像端口，可立即访问

EtherMIRROR允许使用一根电缆轻松接入网络中的接入点进行移动监控或故障排除

✓ 兼容 10 至 100 Mbit 网络速度的网络

EtherMIRROR可以很容易地部署在PROFINET、EtherNet/IP和/或工业以太网上运行的工业网络中。

Anybus EtherMIRROR 10/100



常规

净重 (g)	288
包装宽度 (mm)	13
包装高度 (mm)	5.5
填充深度 (mm)	14.5
包装重量 (g)	288
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	120
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	50 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	50 mA
功耗 (W)	50毫安
输入电压 (V)	20 - 30 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	铝
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year

Anybus EtherMIRROR 10/100



标识和状态

产品 ID	513-00031
原产国	法国
海关编码	8471800000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备