

Ewon Flexy扩展卡 - 4G APAC

货号: FLB3209_00

该卡增强了Ewon Flexy与亚太地区4G LTE调制解调器的连接性。非常适合缺乏有线互联网的现场应用。只需要一张能连接到Talk2m云的SIM卡。使用安全VPN连接到SCADA应用程序，无需配置固定IP地址。与Ewon Flexy 10x、20x系列和205兼容。



可互换扩展卡，增强连接性

特点和优点

✓ **构建您自己的 Flexy 网关**

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。

Ewon Flexy扩展卡 - 4G APAC



常规

净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	82
净重 (g)	47.5
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	69
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的 ESD 塑料袋中的电子扩展板、纸质版本的法律参考资料和纸板箱。
不包括 (在交付中)	天线
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	5

标识和状态

产品 ID	FLB3209_00
型号代码	03501

Ewon Flexy扩展卡 - 4G APAC



标识和状态

前任	FLB3202_01
原产国	比利时
海关编码	8517790000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	1x 天线连接器：SMA-F 母头
包含电池	不

无线特性

天线连接器	SMA
天线	不包括
频率和频段	4G: B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B21, B28, B38, B39, B40, B41 3G: B1, B5, B6, B8, B9, B19

认证和标准

产品认证信息	UL, KC, RCM
PTCRB系列	不
环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 低温测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 Bumps、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki 日本、马来西亚、泰国