

Ewon Flexy扩展卡 - 3个USB 端口

货号: FLB3601_00

该卡通过3个USB端口增强了Ewon Flexy的连接性，为OEM和系统集成商提供了连接设备的额外方式。现在，许多小型自动化设备使用USB而不是串行进行编程。3 端口 USB 卡是全速 2.0 版本，最多支持 10 个 USB 连接。兼容 Flexy 10x、20x 系列和 205。



可互换扩展卡，增强连接性

特点和优点

✓ **构建您自己的 Flexy 网关**

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关高度模块化并具有灵活性。



Ewon Flexy扩展卡 - 3个USB端口

常规	
净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	74
净重 (g)	35.5
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	57
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
隔离	由于采用 USB 连接器设计，接地 GND 隔离限制为 500V
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的 ESD 塑料袋中的电子扩展板、纸质版本的法律参考资料和纸板箱。
不包括 (在交付中)	USB key
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3
标识和状态	
产品 ID	FLB3601_00



Ewon Flexy扩展卡 - 3个USB端口

标识和状态	
型号代码	02601
原产国	比利时
海关编码	8517790000
双重用途	不
物理特征	
连接器/输入/输出	3 个 USB 端口：连接器：A 型母头，电流限制：每个端口都有自己的 500mA 电流限制。板上的全局电流限制为 500mA，端口激活：所有端口将一起启用/禁用 4 个 LED：1 个全局状态，每个端口状态 1 个。
包含电池	不
认证和标准	
产品认证信息	CE, UL, FCC, IC, UKCA
PTCRB系列	不
环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 冷测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki 日本