

FRC-EP170 CANonly

货号: 1.13.0142.01002

Ixxat FRC-EP170 CANonly是一款紧凑型汽车解决方案，专注于基于CAN的操作。它具有四个CAN通道，其中一个具有CAN低速功能，包括LIN和数字输入/输出功能。这使其成为日志记录、网关和剩余总线仿真应用程序的理想解决方案。使用Ixxat高级配置工具（ACT）可以轻松完成配置。



可配置的汽车平台 (4x CAN)

特点和优点

✓ 满足苛刻网络要求的首选解决方案

使多个总线系统能够轻松集成到一个紧凑的设备中。这对于电动汽车项目和复杂的工业应用至关重要。

✓ 具有各种接口的多连接性

其他接口包括：1 个 LIN、1 个以太网（10/100 Base-T）、4 个数字输入/输出（A/D）、USB 2.0 设备和主机以及一个 SDHC 插槽。提供其他扩展选项。

✓ 自有处理能力的嵌入式平台

所有应用程序都在设备上运行，只需要一台 PC 来配置或刺激/可视化数据，因为实际的智能被外包给嵌入式平台。

✓ 广泛的CAN连接

FRC-EP170 CANonly 具有四个 CAN 通道，其中 CAN 低速功能，可为各种汽车应用提供广泛的连接。

✓ 改进数据管理，实现高效工程设计

简化数据管理和协议处理，针对汽车测试、日志记录和网关操作进行了优化。确保易于集成和可靠的性能。

✓ 通过ACT支持快速轻松地进行配置

Ixxat ACT（高级配置工具）支持FRC-EP系列，这是一种基于Windows的工具，可以通过拖放轻松配置设备。大多数用例都可以通过使用ACT免费软件来解决。



常规

净宽 (mm)	113
净高 (mm)	142
净深 (mm)	40
净重 (g)	920
包装重量 (g)	920
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	80
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	320 mA (12 V DC)
输入电压 (V)	6 V to 36 V DC
电源连接器	3-pole
配置	Ixxat FRC-EP170是一个Linux平台，能够在没有任何连接PC的情况下独立工作。对于独立功能，需要配置，可以通过基于PC的Ixxat汽车配置工具 (ACT) 和USB连接创建并下载到设备。
交付内容	FRC-EP170 设备、用户手册、电源电缆 (2 m, 3 针 Binder 插座到 3 x 4 mm 香蕉插头)、USB 2.0 电缆 (2 m, A 型到 Mini B 型)、网关和 RBS 的运行许可证, 可下载: 高级配置工具 (ACT)
安装	Panel mount
外壳材料	铝
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	1.13.0142.01002
接班人	1.13.0094.10107,1.13.0094.10507,1.13.0094.10407



标识和状态

原产国	德国
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	1 x RJ45 连接器 (以太网)、1 x USB B 型接口、1 x USB A 型接口、1 x SD 卡插槽、1 x 7 针 Binder 母头面板安装连接器 (远程/调试)、1 x 3 针 Binder 公头面板安装连接器 (电源)、1 x D-Sub HD15 公头连接器、1 x D-Sub HD15 母头连接器、1 x RP-SMA 母头连接器 (WiFi/天线)
包含电池	不

CAN特性

CAN模式	CAN高速 (ISO 11898-2) , CAN低速 (ISO 11898-3)
CAN收发器	TI SN65HVD251

CAN FD特性

CAN FD收发器	TCAN334GDCN
-----------	-------------

LIN特性

LIN收发器	TJA1020
--------	---------

认证和标准

防护等级 IP	IP42
产品认证信息	CE
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

