

Ewon Flexy扩展卡 - 4G Europe

货号: FLB320A_00

该扩展卡增强了Ewon Flexy与欧洲4G LTE调制解调器的连接性。非常适合缺乏有线互联网的现场应用。只需要一张连接到Talk2m云的SIM卡。为SCADA应用程序建立安全VPN连接，无需配置固定IP地址。与Ewon Flexy 10x、20x系列和205兼容。



特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

紧随通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。



Ewon Flexy扩展卡 - 4G Europe

常规

净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	82
净重 (g)	46
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	68
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10 to 95% relative humidity (non-condensing).
交付内容	本产品由以下组件组成：电子扩展板插入塑料前板，在“DIV”SMA 连接器上有一个塑料盖，包装在用黄色贴纸密封的ESD塑料袋中，纸质版的法律参考文件和纸箱。
不包括（在交付中）	天线
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3

标识和状态

产品 ID	FLB320A_00
-------	------------



Ewon Flexy扩展卡 - 4G Europe

标识和状态

型号代码	04801
前任	FLB3204_00, FLB3202_01
原产国	罗马尼亚
海关编码	8517790000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	2x 天线连接器：主：SMA-F 母头，分集：SMA-F 母头
包含电池	不

无线特性

天线连接器	SMA
天线	不包括
频率和频段	4G：B1、B3、B7、B8、B20、B28A。3G：B1、B3、B8。自动回退到 3G

安全和保障

安全标准	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 UL 62368-1 Third Edition, revised October 22, 2021 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1: 19 Third Edition, revised October 22, 2021 J62368-1(2023)
------	--

认证和标准

产品认证信息	CE, UL, RCM, UKCA
PTCRB系列	不
环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 冷测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	巴基斯坦