

Anybus X-gateway - PROFINET IRT从站 - POWERLINK设备

货号: AB7540-F

Anybus X-gateway PROFINET-IRT设备到POWERLINK设备使您能够将任何POWERLINK系统连接到任何PROFINET-IRT控制系统。Anybus网关可确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输，同时易于使用。



连接PROFINET-IRT和POWERLINK控制系统的协议转换器

特点和优点

- ✓ **开拓新市场**
无需更改硬件或软件，即可使用不同协议瞄准新市场，从而减少上市时间和开发成本。
- ✓ **纤薄的硬件设计**
该网关专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松将其安装在连接的设备附近，从而降低布线要求。
- ✓ **配置简单 – 无需编程！**
使用随附的Anybus Configuration Manager软件在两个网络之间快速建立连接。设置过程不需要任何编程技能。
- ✓ **值得信赖的合作伙伴**
Anybus与所有主要的网络组织都有着悠久的历史，以确保合规、高性能和兼容的产品。
- ✓ **无需PLC卡插槽**
网关在控制系统中不使用卡槽，为其他设备留出空间。
- ✓ **3 年保修**
该网关设计坚固耐用。提供 3 年保修
- ✓ **提高 PLC 性能**
该网关允许在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据，从而减轻 PLC 处理额外计算的负担。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。

Anybus X-gateway - PROFINET IRT从站 - POWERLINK设备



常规	
净宽 (mm)	44
净高 (mm)	127
净深 (mm)	114
净重 (g)	400
包装宽度 (mm)	17
包装高度 (mm)	9
填充深度 (mm)	19
包装重量 (g)	600
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	200mA @ 24V DC
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	400mA @ 24V DC
输入电压 (V)	24V DC (-20% to +20%)
电源连接器	5.08 Phoenix plug connector"
隔离	是
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	铝, 塑料

Anybus X-gateway - PROFINET IRT从站 - POWERLINK设备



常规

包装材料

硬纸板

标识和状态

产品 ID

AB7540-F

出口管制分类编号 (ECCN)

5A991.b.1

物理特征

包含电池

不

PROFINET特性

PROFINET模式

从站

PROFINET 支持的功能

IRT; SNMP;

PROFINET 配置文件

GSDML available

PROFINET带宽

100MBit full duplex down to 1ms cycle time

PROFINET 输入数据大小

512 字节

PROFINET 输出数据大小

512 字节

认证和标准

防护等级 IP

IP20

符合 RoHS 规范

是的

回收/处置

是

CE

是的

UL认证

是的

UL Information

E214107: Ord.Loc UL508, CSA C22.2 NO. 142

环境

EN 61000-6-4、EN 55016-2-3 A 类、EN 55022 A 类、EN 61000-6-2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6

废弃物认证 (WEEE)

是的

WEEE类别

IT和电信设备