

## Anybus X-gateway - CC-Link 从站 - PROFINET-IRT设备

货号: AB7512-F

Anybus X-gateway CC-Link从站到PROFINET-IRT设备使您能够将任何CC-Link系统连接到任何PROFINET-IRT控制系统。Anybus网关确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输，同时易于使用。



连接CC-Link和PROFINET-IRT控制系统的协议转换器

### 特点和优点

- ✓ **开拓新市场**  
无需更改硬件或软件，即可使用不同协议瞄准新市场，从而减少上市时间和开发成本。
- ✓ **纤薄的硬件设计**  
该网关专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松将其安装在连接的设备附近，从而降低布线要求。
- ✓ **配置简单 – 无需编程！**  
使用随附的Anybus Configuration Manager软件在两个网络之间快速建立连接。设置过程不需要任何编程技能。
- ✓ **值得信赖的合作伙伴**  
Anybus与所有主要的网络组织都有着悠久的历史，以确保合规、高性能和兼容的产品。
- ✓ **无需PLC卡插槽**  
网关在控制系统中不使用卡槽，为其他设备留出空间。
- ✓ **3 年保修**  
该网关设计坚固耐用。提供 3 年保修
- ✓ **提高 PLC 性能**  
该网关允许在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据，从而减轻 PLC 进行额外计算的负担。
- ✓ **生命周期管理**  
HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。

# Anybus X-gateway - CC-Link从站 - PROFINET-IRT 设备



## 常规

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 净宽 (mm)                 | 44                           |
| 净高 (mm)                 | 127                          |
| 净深 (mm)                 | 114                          |
| 净重 (g)                  | 420                          |
| 包装宽度 (mm)               | 155                          |
| 包装高度 (mm)               | 75                           |
| 填充深度 (mm)               | 200                          |
| 包装重量 (g)                | 600                          |
| 工作温度 °C Min             | -25                          |
| 工作温度 °C Max             | 65                           |
| 储存温度 °C min             | -40                          |
| 储存温度 °C Max             | 85                           |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)   | 200mA @ 24V DC               |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 400mA @ 24V DC               |
| 输入电压 (V)                | 24V DC (-20% to +20%)        |
| 电源连接器                   | 5.08 Phoenix plug connector" |
| 隔离                      | 真                            |
| 安装                      | DIN-rail (EN 50022 standard) |
| 外壳材料                    | 铝, 塑料                        |

# Anybus X-gateway - CC-Link从站 - PROFINET-IRT 设备



## 常规

|      |     |
|------|-----|
| 包装材料 | 硬纸板 |
|------|-----|

## 标识和状态

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 产品 ID           | AB7512-F  |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | 5A991.b.1 |

## 物理特征

|      |   |
|------|---|
| 包含电池 | 不 |
|------|---|

## CC-Link 特点

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| CC-Link模式      | 从站                                                     |
| CC-Link 支持的功能  | CC-Link 从站版本 1 和 2;透明CC-Link;符合PLC配置文件;最多占用4站;最多8个扩展周期 |
| CC-Link配置文件    | CSP available                                          |
| CC-Link 输出数据大小 | 896 bits/128 words (368 bytes)                         |
| CC-Link 输入数据大小 | 896 bits/128 words (368 bytes)                         |

## PROFINET特性

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| PROFINET模式      | 从站                                         |
| PROFINET 配置文件   | GSDML available                            |
| PROFINET带宽      | 100MBit full duplex down to 1ms cycle time |
| PROFINET 输入数据大小 | 512 bytes                                  |
| PROFINET 输出数据大小 | 512 bytes                                  |

## 认证和标准

|            |      |
|------------|------|
| 防护等级 IP    | IP20 |
| 符合 RoHS 规范 | 是的   |
| 回收/处置      | 真    |
| CE         | 是的   |
| UL认证       | 是的   |

# Anybus X-gateway - CC-Link从站 - PROFINET-IRT设备



| 认证和标准          |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL Information | E214107: Ord.Loc UL508, CSA C22.2 NO. 142                                                                                |
| 环境             | EN 61000-6-4、EN 55016-2-3 A 类、EN 55022 A 类、EN 61000-6-2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6 |
| 废弃物认证 (WEEE)   | 是的                                                                                                                       |
| WEEE类别         | IT和电信设备                                                                                                                  |