



Anybus CompactCom 30模块BACnet MS/TP，不带外壳

货号: AB6326-B

不带外壳的Anybus CompactCom 30 BACnet MS/TP是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与BACnet MS/TP网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备与BACnet MS/TP网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30模块BACnet MS/TP , 不带外壳



常规	
净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	28
包装重量 (g)	28
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 存取) UART (最大 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1
标识和状态	
产品 ID	AB6326-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 30模块BACnet MS/TP , 不带外壳



标识和状态	
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
物理特征	
连接器/输入/输出	RJ45接口
LED指示灯	指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	不带外壳的模块
包含电池	不
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
UL Information	E214107