Anybus CompactCom 30模块EtherNet/IP



货号: AB6214-B

Anybus CompactCom 30 EtherNet/IP是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与EtherNet/IP网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。

实现工业设备与EtherNet/IP网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30模块EtherNet/IP



常规

净宽 （mm）	50
净高 （mm）	22
净深 （mm）	52
净重 （g）	25
包装宽度 （mm）	8
包装高度 （mm）	3
填充深度 （mm）	7
包装重量 （g）	40
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级（CompactCom 系列）	A
输入电压 （V）	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行（30 ns 访问） UART（最高 625kbps）
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修（年）	1

Anybus CompactCom 30模块EtherNet/IP



标识和状态

产品 ID	AB6214-B
接班人	AB6604-D
原产国	立陶宛
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	RJ45接口
LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
外形尺寸	可插拔板卡
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	RoHS, UL
UL Information	E214107

使用案例

