



Anybus CompactCom连接器板 - CC-Link

货号: AB6665-B

与 CompactCom Brick 一起使用，可快速轻松地访问网络连接器。



网络连接器 - 可与 CompactCom Brick 一起使用

特点和优点

- ✓ **易于安装**
包含一个可插拔和可焊接的公条连接器。
- ✓ **模块化**
混合搭配 CompactCom 模块和连接器板，使您的主机应用程序能够访问不同的网络。
- ✓ **强大的**
安全可靠地将砖卡接口安装到主机 PCB 设计中。
- ✓ **与入门套件兼容**
与Anybus CompactCom入门套件（Brick版本）一起使用，以访问正确的网络连接器。



常规

净宽 (mm)	40
净高 (mm)	16
净深 (mm)	35
净重 (g)	15
包装重量 (g)	15
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
隔离	电流隔离
交付内容	连接器板
不包括 (在交付中)	母头条形连接器, 支架垫片
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1 year

标识和状态

产品 ID	AB6665-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	1 个 5 针 5.08 MSTBA
-----------	--------------------



物理特征

包含电池	不
------	---



使用案例

