

Ewon Flexy- Erweiterungskarte – IO (8DI- 4AI-2DO)

Artikelnummer: FLX3402_00

Diese Karte erweitert die Konnektivität von Ewon Flexy um eine E/A-Verbindung. Die Flexy-I/O-Karte bietet acht digitale Eingänge, vier konfigurierbare analoge Eingänge und zwei digitale Ausgänge. Ideal für OEMs und Systemintegratoren, erleichtert es die Datenübertragung von entfernten Standorten zu zentralen Servern. Kompatibel mit Ewon Flexy 10x, 20x Serie und 205.



Funktionen und Vorteile



Erstellen Sie Ihr eigenes Flexy-Gateway

Halten Sie mit der Entwicklung der Kommunikationstechnologien Schritt und schützen Sie gleichzeitig Ihre Investition in das Gerät! Dank der Ewon Flexy-Erweiterungskarten ist dieses Gateway hochgradig modular und flexibel.

Ewon Flexy-Erweiterungskarte – IO (8DI-4AI-2DO)



Allgemeine

Nettobreite (mm)	22
Nettohöhe (mm)	79
Nettotiefe (mm)	84
Nettogewicht (g)	50
Verpackungsbreite (mm)	102
Verpackungshöhe (mm)	30
Verpackungstiefe (mm)	95
Gewicht inkl. Verpackung (g)	72.5
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	+60
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	+70
Isolation	Analoge Eingänge: 1,5 kV von der Stromversorgung Digitale Eingänge: 1,5 kV von elektronischer UND-Stromversorgung Ausgangsrelais (NO): 1,5 kV von elektronischer UND-Stromversorgung
Inhalt der Lieferung	Dieses Produkt besteht aus den folgenden Komponenten: einer elektronischen Erweiterungsplatine, die in eine Kunststoff-Frontplatte mit E/A-Stecker eingesetzt und in einer ESD-Plastiktüte verpackt ist, die mit einem gelben Aufkleber versiegelt ist, rechtliche Hinweise in Papierversion und einen Karton.
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	3

Identifizierung und Status

Produkt-ID	FLX3402_00
Modellcode	02701

Ewon Flexy-Erweiterungskarte – IO (8DI-4AI-2DO)



Identifizierung und Status

Herkunftsland	Belgien
HS-Code	8517790000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	4x Analoge Eingänge: Spannungsmodus 0-10V, 16 Bit Auflösung oder Strommodus, 4-20 mA, vom Benutzer mit DIP-Switch-Konfiguration wählbar 8x Digitaleingänge: 0 bis 12/24 VDC 2x Ausgangsrelais (NO): 2A/30V, VAC/VDC
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, UL, FCC, IC, UKCA
PTCRB	Nein
Umgebung	Temperatur - Betrieb und Lagerung geprüft nach: IEC 60068-2-1 Kältetest, IEC 60068-2-2 Trockenwärmetest, IEC 60068-2-14 Temperaturänderung, IEC 60068-2-30 Zyklischer Feuchtwärmetest
Vibration und Stoßfestigkeit	Vibration und Schocks geprüft nach: IEC 60068-2-27 Bumps, IEC 60068-2-64 Vibration (breitbandig zufällig), IEC 60068-2-6 Vibration (sinusförmig)
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
Sonstige Zertifizierungen	Giteki, Japan