



现场总线扩展 CAN LS/LIN

货号: 1.01.0241.20100

Ixxat CAN-IB系列的现场总线扩展板通过额外的低速CAN或LIN选项增强了卡的功能。作为背负式模块，每个现有的CAN高速通道都可以配备一个单独的扩展板，使其成为需要多功能现场总线通信的系统的有效解决方案。

CAN接口卡的背负式模块

特点和优点

- ✓ **增强的协议支持**
为系统增加了CAN低速和LIN功能，支持多种现场总线协议的集成，实现全面的连接。
- ✓ **模块化设计**
每个CAN接口或CAN扩展板可以使用一个或两个现场总线扩展，为特定要求提供灵活性。
- ✓ **可切换的 LIN、CAN 高速和低速通道**
每个现有的高速CAN通道都可以通过软件切换到低速CAN或LIN，为未来的需求提供最大的灵活性。
- ✓ **易于安装和兼容性**
设计为PC接口卡和CAN扩展板的背负式模块，无需大量系统修改即可实现高效设置。
- ✓ **支持LIN的外部VBAT技术**
与外部VBAT兼容，在汽车和工业应用中提供更大的灵活性。
- ✓ **过压保护**
电流隔离可以防止过电压和潜在的电气损坏。



常规

净宽 (mm)	25
净高 (mm)	47
净重 (g)	20
包装宽度 (mm)	13
包装高度 (mm)	4
填充深度 (mm)	17
包装重量 (g)	40
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	10 to 95 %, non-condensing
输入电压 (V)	3.3 V DC via CAN interface board
隔离	500 V AC 持续 1 分钟 (CAN 总线和内部逻辑之间)
交付内容	扩展板、用户手册
安装	PCB mounting
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1

标识和状态

产品 ID	1.01.0241.20100
-------	-----------------



标识和状态	
原产国	德国
海关编码	8517620000
双重用途	不
物理特征	
连接器/输入/输出	3 x 盒接头连接器
包含电池	不
CAN特性	
CAN模式	CAN 低速 (ISO 11898-3)
CAN收发器	NXP TJA1054
CAN波特率	CAN low-speed: 10 kBit/s to 125 kBit/s
LIN特性	
LIN模式	LIN (ISO 9141) , LIN VBAT 8-48 V DC 用于产品版本 3.0 及更新版本 , LIN VBAT 8-18 V DC 用于产品版本 2.0 及更早版本
LIN收发器	MCP2562FDT-ESW
LIN波特率	10 kBit/s to 25 kBit/s
认证和标准	
产品认证信息	CE
WEEE类别	IT和电信设备