

Anybus CompactCom 40模块，不带外壳 - EtherNet/IP IIoT安全

货号: AB6751-C

Anybus CompactCom 40 IIoT Secure (无外壳) 是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与 EtherNet/IP和IIoT协议的通信。它与 PLC 交换数据，但使用 OPC UA 或 MQTT 将数据传输到 IT 系统。该模块版本包括连接器，可加快产品上市速度。



支持工业设备、EtherNet/IP 和 IIoT 协议之间的通信

特点和优点

- ✓ **高性能**
Anybus CompactCom由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为要求最苛刻的工业应用的理想选择。
- ✓ **快速上市**
HMS在整个集成过程中提供全面的支持，确保快速上市。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **定制外观**
无外壳交付，使Anybus CompactCom能够安全地集成在设备的前面板后面，从而实现定制的外观和无缝的设计集成。
- ✓ **获得 IIoT 的优势**
使用 OPC UA 或 MQTT 轻松将数据传递到更高级别的系统进行分析，并获得 IIoT 的优势，例如预测性维护或设备和机器的优化。
- ✓ **支持硬件更改**
可以在制造过程的后期进行更换或安装。
- ✓ **基于事件的多功能硬件接口**
享受快速灵活的基于事件的应用硬件接口，可选择 8/16 位并行或高速 SPI，以及通过移位寄存器接口进行 I/O。
- ✓ **ODVA预认证**
通过ODVA网络合规性预认证，实现更快的网络认证。
- ✓ **完备的通讯接口**
Anybus CompactCom模块是一个完整的通信接口，配有简化集成的连接器。享受易于互换的一体化解决方案。
- ✓ **强大的安全措施**
强制性软件签名可防止未经授权的下载到Anybus CompactCom，而强大的加密技术可防止非法复制。
- ✓ **先进的安全措施**
优先考虑安全性，它采用了安全芯片、安全引导、信任根，并采用安全协议对数据交换进行加密。

Anybus CompactCom 40模块，不带外壳 - EtherNet/IP IIoT安全



常规	
净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	19
包装重量 (g)	19
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	up to 500 mA
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	并行8/16位 (30 ns访问) 高速SPI (波特率可配置高达50 MHz) 移位寄存器接口 (循环更新时间 82µs) UART (用于向后兼容30系列, 最大625kbps)
隔离	电流隔离
交付内容	CompactCom M40模块 (不带外壳)
安装	PCB mounting via a CompactFlash connector
保修 (年)	1 year
标识和状态	
产品 ID	AB6751-C
原产国	瑞典

Anybus CompactCom 40模块，不带外壳 - EtherNet/IP IIoT安全



标识和状态	
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
连接器/输入/输出	2 个 RJ45
LED指示灯	半集成。链接/活动在 RJ45 连接器上可用。通过应用接口或外部光管查看模块状态和网络状态
外形尺寸	不带外壳的模块
包含电池	不
认证和标准	
符合 RoHS 规范	是的
UL Information	E214107