

## Anybus无线接入点 IP30 , Mesh

货号: AWB5141

Anybus无线接入点以高数据速率提供无线连接。Anybus无线接入点专为室内和室外工业环境而开发，并带有无线网状网络，可确保高度可靠的网络设置。该接入点具有 IP30 级外壳，可防尘防水。



为工业环境中的机器提供高速无线接入。

### 特点和优点

- ✓ **高通量**  
提供高速数据传输，并发双频支持（2.4 GHz 和 5 GHz），实现高达 867 Mbit/s + 300 Mbit/s 的带宽，实现高效连接。
- ✓ **网状连接**  
使用 Qualcomm® Wi-Fi SON 技术提供无缝网格支持。提供具有多跳功能的自我修复自动重新路由，最多允许8跳。
- ✓ **简化的电源和通信**  
使用一根电缆供电并与 PoE（以太网供电）进行通信。
- ✓ **完美搭配！**  
与Anybus无线堡和Anybus无线桥完全兼容，使您能够实施全面的无线基础设施。
- ✓ **IEEE 802.11ac 兼容性**  
集成到符合 IEEE 802.11ac Wave 2 标准的现代网络中，同时保持与 802.11a/b/g/n 标准的向后兼容性。
- ✓ **工业设计**  
IP30 防护等级的外壳、宽广的工作温度范围以及防水电缆密封套可抵御恶劣环境。
- ✓ **增强的安全性和冗余性**  
通过内置防火墙保护您的网络，控制入站和出站流量。使用 1：1 NAT 和端口转发进行本地流量保护，确保强大的安全性和冗余性。



# Anybus无线接入点 IP30 , Mesh

## 常规

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 净重 (g)      | 660                               |
| 包装重量 (g)    | 660                               |
| 工作温度 °C Min | -40                               |
| 工作温度 °C Max | 70                                |
| 输入电压 (V)    | 10 - 60                           |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included) |
| 外壳材料        | 钢                                 |
| 包装材料        | 硬纸板                               |
| 保修 (年)      | 3 年                               |

## 标识和状态

|       |            |
|-------|------------|
| 产品 ID | AWB5141    |
| 原产国   | 台湾省 (中国)   |
| 海关编码  | 8517699000 |
| 双重用途  | 不          |

## 物理特征

|      |   |
|------|---|
| 包含电池 | 不 |
|------|---|

## 无线特性

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 天线连接器 | RP-SMA                         |
| 网孔    | Qualcomm® Wi-Fi SON Technology |

## 认证和标准

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 防护等级 IP | IP30                      |
| 产品认证信息  | CE (RED/EMC), CE, UL, FCC |
| WEEE类别  | IT和电信设备                   |