



## Anybus T1终结器

货号: 101-00211A

T1 端接器为基于 RS 485 的 PROFIBUS 网段提供有源端接。

管理和减少 PROFIBUS DP RS-485 上的端接故障

### 特点和优点

- ✓ 支持所有 PROFIBUS RS 485 协议的有源终端  
390 / 220 / 390 欧姆兼容所有波特率 (9.6kbps -12Mbps)
- ✓ 带 LED 指示灯的冗余电源  
两个电源连接器，每个电源的可用性都带有状态 LED 指示。失去电源时，电源自动接管，不会延迟。
- ✓ 螺丝端子端口和 DB9 端口  
用于 PROFIBUS DP 段的螺钉端子端口和用于使用 ProfiTrace 等诊断工具测量信号的附加 DB9 端口



# Anybus T1终结器

| 常规                      |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 净宽 (mm)                 | 55                   |
| 净高 (mm)                 | 106                  |
| 净深 (mm)                 | 33                   |
| 净重 (g)                  | 120                  |
| 包装宽度 (mm)               | 8                    |
| 包装高度 (mm)               | 6                    |
| 填充深度 (mm)               | 11                   |
| 包装重量 (g)                | 175                  |
| 工作温度 °C Min             | -20                  |
| 工作温度 °C Max             | 60                   |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)   | 65 mA                |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 65 mA                |
| 输入电压 (V)                | 19...28 VDC          |
| 电源线直径 (mm)              | <2.5 mm <sup>2</sup> |
| 反极性保护                   | 是的                   |
| 保修 (年)                  | 1 Year               |
| 标识和状态                   |                      |
| 产品 ID                   | 101-00211A           |
| 原产国                     | 荷兰 ( )               |
| 海关编码                    | 8471800000           |



# Anybus T1终结器

| 标识和状态   |                              |
|---------|------------------------------|
| 双重用途    | 不                            |
| 物理特征    |                              |
| 包含电池    | 不                            |
| 认证和标准   |                              |
| 防护等级 IP | IP20                         |
| 产品认证信息  | CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS |
| WEEE类别  | IT和电信设备                      |