



Anybus ProfiHub A5

Artikelnummer: 16010

Der Anybus A5 ist mit seiner IP 65-Klassifizierung für eine einfache Netzwerksegmentierung in rauen Umgebungen konzipiert



Ein wetterfester 4-Kanal-Repeater

Funktionen und Vorteile

✓ Zuverlässige Kommunikation

Die A5 erfüllt die strengen Regeln von Stichstrecken und Sternnetzen

✓ Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungsgeschwindigkeiten

Der Repeater ist transparent und bewältigt problemlos eine Verbindungsgeschwindigkeit von 9,6 KBit/s bis 12 MBit/s

✓ Isolierte Kanäle

Die 5 isolierten Kanäle sind für bis zu 31 Geräte und eine Länge ausgelegt, die dem Hauptbus entspricht

Anybus ProfiHub A5



Allgemeine

Nettobreite (mm)	213
Nettohöhe (mm)	210
Nettotiefe (mm)	95
Nettogewicht (g)	1239
Verpackungsbreite (mm)	13
Verpackungshöhe (mm)	23
Verpackungstiefe (mm)	31
Gewicht inkl. Verpackung (g)	1239
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	75
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	130 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	130 mA
Eingangsspannung (V)	10...32 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	16010
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8471800000

Anybus ProfiHub A5



Identifizierung und Status

Doppelte Nutzung	Nein
------------------	------

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
Produktzertifikate	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung