



Anybus D1中继器

货号: 16121

Anzbus D1中继器已准备好部署在雨天和灰尘中，提供无缝通信



在不寻常的环境中发现中继器

特点和优点

✓ 匹配环境

D1 符合 IP 66 防尘和防水环境的要求

✓ 可靠的通信

配备与ProfiHubs相同的核心，您不必担心短时间的虫子

✓ 兼容故障排除

D1 提供了一个额外的 M12 连接器点，可用于使用 Anybus ProfiTrace 进行测量



Anybus D1中继器

常规	
净宽 (mm)	79
净高 (mm)	169
净深 (mm)	42
净重 (g)	610
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	610
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	125 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	125 mA
输入电压 (V)	12...24
电源连接器	M8 male
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
保修 (年)	1 Year
标识和状态	
产品 ID	16121
原产国	荷兰 ()



Anybus D1中继器

标识和状态	
海关编码	8471800000
双重用途	不
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
防护等级 IP	IP66
产品认证信息	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备