



Anybus D1 Repeater

Artikelnummer: 16121

Der Anybus D1 Repeater ist bereit für den Einsatz bei Regen und Staub und bietet eine nahtlose Kommunikation

Entdecken Sie Repeater in ungewöhnlichen Umgebungen



Funktionen und Vorteile

✓ **Passen Sie sich der Umgebung an**

Der D1 erfüllt die Anforderungen für IP 66-Umgebungen für Staub und Wasser

✓ **Zuverlässige Kommunikation**

Ausgestattet mit dem gleichen Kern wie die ProfiHubs, müssen Sie sich keine Sorgen um kurze Cucuit-Bugs machen

✓ **Kompatibel für die Fehlerbehebung**

Der D1 bietet einen zusätzlichen M12-Anschlusspunkt, der zum Messen mit dem Anybus ProfiTrace verwendet werden kann



Anybus D1 Repeater

Allgemeine

Nettobreite (mm)	79
Nettohöhe (mm)	169
Nettotiefe (mm)	42
Nettogewicht (g)	610
Verpackungsbreite (mm)	16
Verpackungshöhe (mm)	6
Verpackungstiefe (mm)	26
Gewicht inkl. Verpackung (g)	610
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	125 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	125 mA
Eingangsspannung (V)	12...24
Stromanschluss	M8 männlich
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	16121
Herkunftsland	Niederlande



Anybus D1 Repeater

Identifizierung und Status

HS-Code	8471800000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP66
Produktzertifikate	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung