



Anybus ProfiHub B2+

货号: 17210R

对于PROFIBUS网络设计，ProfiHub B2+提供了一个可靠而强大的骨干网解决方案，具有强大的消息检查功能以及可选择的通信和电源冗余。



高效的网络分段，集成诊断功能，直至最后一台设备

特点和优点

- ✓ **诊断从设备**
能够使用 ComBricks 显示诊断消息，直至最后一个设备
- ✓ **网络分段**
通过创建隔离的分段来提高网络可靠性
- ✓ **兼容不同的应用速度**
中继器是透明的，可以轻松处理从9.6Kbps到12Mbps的连接速度



常规

净宽 (mm)	111
净高 (mm)	102
净深 (mm)	32
净重 (g)	660
包装宽度 (mm)	160
包装高度 (mm)	60
填充深度 (mm)	260
包装重量 (g)	660
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	125 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	125 mA
输入电压 (V)	9...31
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	17210R
原产国	波兰
海关编码	8471800000



标识和状态

双重用途	不
------	---

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
产品认证信息	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备