



Anybus ProfiHub B2+

Artikelnummer: 17210R

Für PROFIBUS-Netzwerkdesigns bietet der ProfiHub B2+ eine zuverlässige und robuste Backbone-Lösung mit robuster Nachrichtenprüfung und wählbarer Redundanz an Kommunikation und Stromversorgung.



Effiziente Netzwerksegmentierung mit integrierter Diagnose bis zum letzten Gerät

Funktionen und Vorteile

✓ **Diagnose Slave-Gerät**

Möglichkeit zur Anzeige von Diagnosemeldungen bis zum letzten Gerät mit ComBricks

✓ **Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungsgeschwindigkeiten**

Der Repeater ist transparent und bewältigt problemlos eine Verbindungsgeschwindigkeit von 9,6 KBit/s bis 12 MBit/s

✓ **Netzwerk-Segmentierung**

Erhöhen Sie die Netzwerkzuverlässigkeit durch die Erstellung isolierter Segmentierungen



Allgemeine

Nettobreite (mm)	111
Nettohöhe (mm)	102
Nettotiefe (mm)	32
Nettogewicht (g)	660
Verpackungsbreite (mm)	160
Verpackungshöhe (mm)	60
Verpackungstiefe (mm)	260
Gewicht inkl. Verpackung (g)	660
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	125 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	125 mA
Eingangsspannung (V)	9...31
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	17210R
Herkunftsland	Polen
HS-Code	8471800000



Identifizierung und Status

Doppelte Nutzung

Nein

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie

Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP

IP20

Produktzertifikate

CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS

WEEE-Kategorie

IT- und Telekommunikationsausrüstung