




Anybus ProfiHub B5+

货号: 17020R

对于PROFIBUS网络设计，ProfiHub B5+提供了一个可靠而强大的骨干解决方案，具有强大的消息检查功能以及可选的通信和电源冗余。



高效的网络分段，集成诊断功能，直至最后一台设备

特点和优点

- ✓ **即插即用解决方案**
无需调试
- ✓ **信号质量与可靠性提升**
信号放大、转发及电气隔离
- ✓ **高网络鲁棒性**
支持 24 伏直流供电、PROFIBUS 电缆冗余及高可靠性中继模式
- ✓ **网络扩展**
为新增网段预留空间——采用级联ProfiHub构建可扩展的PROFIBUS网络
- ✓ **诊断从站功能**
可启用报文级诊断功能
- ✓ **支持全波特率**
直观化诊断，支持全 PROFIBUS 波特率



常规

净宽 (mm)	167
净高 (mm)	113
净深 (mm)	35
净重 (g)	660
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	664
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	275 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	275 mA
输入电压 (V)	9...31 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	17020R
原产国	波兰
海关编码	8471800000



标识和状态

双重用途	不
------	---

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
产品认证信息	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

Anybus[®]
BY HMS NETWORKS

