



Anybus ProfiSwitch X5

货号: 17030X

使用 ProfiSwitch X5，您无需任何额外配置即可为每个通道创建波特率定制



通过旋转开关轻松切换波特率

特点和优点

✓ 热从机 insertion

在操作过程中安装或拆卸 ProfiSwitch X5，不受任何干扰。

✓ 每通道可调亮度

轻松集成和扩展网络与不同的应用程序

✓ 灵活的细分

X5 配备 5 个隔离通道，允许星形、树形或总线网络



Anybus ProfiSwitch X5

常规

净宽 (mm)	203
净高 (mm)	111
净深 (mm)	31
净重 (g)	822
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	822
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	275 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	275 mA
输入电压 (V)	12...24 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	17030X
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000

Anybus ProfiSwitch X5



标识和状态

双重用途	不
------	---

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
产品认证信息	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备