

Ixxat FRC-EP170 Plus

Artikelnummer: 1.13.0142.00302

Ixxat FRC-EP170 Plus ist eine fortschrittliche Lösung für Automotive-Anwendungen. Die Plattform integriert mehrere Bussysteme mit FlexRay-, LIN- und sechs CAN-Kanälen, von denen zwei CAN FD-fähig und einer CAN Low-Speed-fähig sind. Sie eignet sich ideal für Logging-, Gateway- und Restbussimulationsanwendungen – einfach konfigurierbar mit dem Ixxat Advanced Configuration Tool (ACT).



Konfigurierbare Automotive-Plattform (1 x FlexRay, 6 x CAN, 2 x CAN FD)

Funktionen und Vorteile

 Go-to-Lösung für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen

Ermöglicht die einfache Integration mehrerer Bussysteme in einem einzigen, kompakten Gerät. Dies ist essentiell für E-Mobility-Projekte und komplexe industrielle Anwendungen.

- ✓ **Multi-Konnektivität mit verschiedenen Schnittstellen**

Weitere Schnittstellen: 1 x LIN, 1 x Ethernet (10/100 Base-T), 4 x Digitale Ein-/Ausgänge (A/D), USB 2.0-Gerät und -Host sowie ein SDHC-Steckplatz. Zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten sind verfügbar.

- ✓ **Embedded-Plattform mit eigener Rechenleistung**

Alle Anwendungen laufen auf dem Gerät. Ein PC wird nur zur Konfiguration oder Stimulation/Visualisierung der Daten benötigt, da die eigentliche Rechenleistung auf die Embedded-Plattform ausgelagert wird.

- ✓ **Umfangreiche CAN-Konnektivität**

FRC-EP170 Plus verfügt über sechs CAN-Kanäle, davon zwei CAN FD-Kanäle und ein CAN Low-Speed-Kanal. Somit bietet die Plattform umfassende Konnektivität für eine Vielzahl von Automotive-Anwendungen.

✓ **Verbessertes Datenmanagement für effizientes Engineering**

Optimiert das Datenmanagement und die Protokollverarbeitung und ist für den Test-, Logging- und Gateway-Betrieb konzipiert. Dies gewährleistet eine einfache Integration und zuverlässige Leistung.

✓ **Schnelle und einfache Konfiguration dank ACT-Unterstützung**

Die FRC-EP-Serie wird durch das Ixxat ACT (Advanced Configuration Tool) unterstützt, einem Windows-basierten Tool zur einfachen Konfiguration des Geräts per Drag & Drop. Die meisten Anwendungsfälle können mit der ACT Freeware gelöst werden.



Allgemeine

Nettobreite (mm)	113
Nettohöhe (mm)	142
Nettotiefe (mm)	40
Nettogewicht (g)	915
Gewicht inkl. Verpackung (g)	915
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	80
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 95 %, nicht kondensierend
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	320 mA (12 V DC)
Eingangsspannung (V)	6 V to 36 V DC
Stromanschluss	3-polig
Konfiguration	Ixxat FRC-EP170 ist eine Linux-Plattform, die auch ohne angeschlossenen PC betrieben werden kann. Für die Standalone-Funktion wird eine Konfiguration benötigt, die über das PC-basierte Ixxat Automotive Configuration Tool (ACT) und eine USB-Verbindung erstellt und auf das Gerät heruntergeladen werden kann.
Inhalt der Lieferung	FRC-EP170-Gerät, Bedienungsanleitung, Netzkabel (2 m, 3-polige Binderbuchse auf 3x4 mm-Bananenstecker), USB 2.0-Kabel (2 m, Typ A auf Mini Typ B), Runtime-Lizenzen für Gateway und RBS, als Download verfügbar: Advanced Configuration Tool (ACT)
Montage	Panel mount
Gehäusematerialien	Aluminium
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	1.13.0142.00302
------------	-----------------



Identifizierung und Status

Herkunftsland	Deutschland
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	1 x RJ45-Anschluss (Ethernet), 1 x USB-Typ-B-Anschluss, 1 x USB-Typ-A-Anschluss, 1 x SD-Kartensteckplatz, 1 x 7-poliger Binder-Buchse für die Schalttafelmontage (Remote/Debug), 1 x 3-poliger Binder-Stecker für die Schalttafelmontage (Stromversorgung), 1 x D-Sub HD15-Stecker, 1 x D-Sub HD15-Buchse, 1 x RP-SMA-Buchse (WLAN/Antenne)
Enthält Batterie	Nein

CAN-Funktionen

CAN-Modus	CAN High-Speed (ISO 11898-2), CAN Low-Speed (ISO 11898-3)
CAN-Transceiver	TI SN65HVD251

CAN FD-Funktionen

CAN FD Transceiver	TCAN334GDCN
--------------------	-------------

LIN-Funktionen

LIN-Transceiver	TJA1020
-----------------	---------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP42
Produktzertifikate	CE
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung



Anwendungsfall

