Anybus ComBricks主站1A



货号: 101-20011A

主站是 ComBricks 的主要元件，必须插入固定背板插座的最左侧插槽中。它安排所有模块之间的交互，并为用户提供数据存储和以太网接口。

ComBricks 模块化系统的主要元素

特点和优点

所有人的主要动力源
主机站通过其冗余电源为所有模块供电。

支持多种网络
中继器模块可以设置为 4 个网络。

远程 Web 服务器访问
随时了解您的网络测量数据，例如所有设备的状态、实时列表、统计数据、消息记录、PROFIBUS事件等。

Anybus ComBricks主站1A



常规

净重 （g）	147
包装宽度 （mm）	10
包装高度 （mm）	15
填充深度 （mm）	20
包装重量 （g）	397
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 （mA）	73 mA
电流消耗 Vcc 标称值 （mA）时的最大值	800 mA
输入电压 （V）	11…26 VDC
电源线直径 （mm）	< 2.5 mm²
反极性保护	是的
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-20011A
原产国	荷兰 （）
海关编码	8471800000

Anybus ComBricks主站1A



标识和状态

双重用途	不

物理特征

包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备