Anybus ComBricks Kopfstation 1A

Artikelnummer: 101-20011A

Die Kopfstation ist das Hauptelement der ComBricks und muss in den äußersten linken Steckplatz des festen Backplane-Sockels eingesetzt werden. Sie steuert die Interaktion zwischen allen Modulen und stellt dem Benutzer Datenspeicher und eine Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung.



Das Hauptelement des ComBricks-Baukastensystems

Funktionen und Vorteile

Die Hauptstromquelle für alle

Die Kopfstation versorgt alle Module über ihr redundantes Netzteil mit Strom.

Unterstützung mehrerer Netzwerke

Repeater-Module können auf 4 Netzwerke eingestellt werden.

Remote-Zugriff auf Webserver

Sie haben jederzeit vollen Einblick in Ihre Netzwerkmessungen, wie z. B. den Status aller Geräte, Live-Listen, Statistiken, Meldungsaufzeichnungen, PROFIBUS-Ereignisse und vieles mehr.

Anybus ComBricks Kopfstation 1A



Allgemeine

Nettogewicht (g)	147
Verpackungsbreite (mm)	10
Verpackungshöhe (mm)	15
Verpackungstiefe (mm)	20
Gewicht inkl. Verpackung (g)	397
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	73 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	800 mA
Eingangsspannung (V)	11…26 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm²
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	101-20011A
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000

Anybus ComBricks Kopfstation 1A



Identifizierung und Status

Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
RoHS-konform	Ja
Produktzertifikate	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung