



Netbiter EC360 欧洲

货号: NB1022

Ewon Netbiter使您能够从任何地方远程监控和控制现场设备。通过将这种坚固耐用的网关连接到云解决方案 Argos，可以 24/7 全天候在线监控和控制远程安装。



远程通信网关通过蜂窝4G或以太网向Netbiter Argos IIoT平台交换数据

特点和优点

✓ 24/7 远程管理现场设备

通过将Ewon Netbiter网关连接到Argos云服务，您可以远程掌握设备状态和操作情况。您可以跟踪性能，在出现问题时发出警报，甚至可以通过计算机或智能手机管理和配置您的设备。

✓ 通过电子邮件或短信接收警报

接收特定事件或条件的警报。此功能可确保及时通知设备状态并访问当前和过去的报警记录。

✓ 控制系统和用户访问权限

立即了解您的系统和用户访问权限。受益于强大的项目管理功能，使您能够完全控制项目和功能。

✓ 以可靠的安全功能为后盾

依靠强大的托管和安全功能：Argos服务器（由Netbiter网关使用）通过冗余和地理隔离的设置确保稳定性，并由熟练的人员提供支持。

✓ 从任何 Web 浏览器进行即时、安全的访问

Netbiter网关通过蜂窝网络或以太网将加密数据发送到云中的Argos数据中心。Argos 是一种安全的、基于云的托管服务，您的所有数据都可以在其中存储和访问。然后，您可以通过任何浏览器查看和管理您的设备，网址为 www.netbiter.net

✓ 易于连接

Netbiter网关可以轻松地远程连接到您的现场设备。通过Modbus（串行或以太网）、EtherNet/IP或CAN轻松地安全地连接到您的现场资产。

✓ 专为可扩展性而设计

用于一次性安装或大型多用户项目和站点。其适应性强且坚固的设计确保了无缝的远程监控，使其成为最复杂项目的理想选择。

✓ 远程访问现场设备

通过创建高度安全的隧道，在现场远程配置 PLC 或机器。这允许从任何位置对几乎任何工业设备进行配置、编程或调试。

Netbiter EC360 欧洲



常规

净宽 (mm)	130
净高 (mm)	25
净深 (mm)	100
净重 (g)	480
包装宽度 (mm)	135
包装高度 (mm)	59
填充深度 (mm)	173
包装重量 (g)	485
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-45
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	4.5
输入电压 (V)	9 -32
配置	从 Argos 配置
交付内容	网关 DIN导轨安装套件 安装指南 激活信息
不包括 (在交付中)	电源
安装	Wall mount, DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	金属外壳



常规

包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

数据特征

数据采集协议	IO, J1939, Modbus RTU, Modbus-TCP
数据发布协议	HTTPS, Modbus, MQTT

标识和状态

产品 ID	NB1022
原产国	瑞典
海关编码	8517699000
双重用途	不

物理特征

SD卡插槽	SD
连接器/输入/输出	电源 RS485串口 RS232串口 IO
包含电池	不

无线特性

天线连接器	SMA
天线	不包括
蜂窝标准品	4G网络
频率和频段	B1 (2100) , B3 (1800+) , B7 (2600) , B8 (900 GSM) , B20 (800 DD)
支持 GPS	是的

认证和标准

产品认证信息	CE, UL, RCM
PTCRB系列	不
WEEE类别	IT和电信设备