



## Netbiter EC310系列

货号: NB1007-C

Ewon Netbiter使您能够从任何地方远程监控和控制现场设备。通过将这种坚固耐用的网关连接到云解决方案 Argos，可以 24/7 全天候在线监控和控制远程安装。



远程通信网关通过以太网向Netbiter Argos IIoT平台交换数据

### 特点和优点

#### ✓ 24/7 远程管理现场设备

通过将Ewon Netbiter网关连接到Argos云服务，您可以远程掌握设备状态和操作情况。您可以跟踪性能，在出现问题时发出警报，甚至可以通过计算机或智能手机管理和配置您的设备。

#### ✓ 通过电子邮件或短信接收警报

接收特定事件或条件的警报。此功能可确保及时通知设备状态并访问当前和过去的报警记录。在 [app.netbiter.net](http://app.netbiter.net) 下载应用程序

#### ✓ 控制系统和用户访问权限

立即了解您的系统和用户访问权限。受益于强大的项目管理功能，使您能够完全控制项目和功能。

#### ✓ 以可靠的安全功能为后盾

依靠强大的托管和安全功能：Argos服务器（由Netbiter网关使用）通过冗余和地理隔离的设置确保稳定性，并由熟练的人员提供支持。

#### ✓ 从任何 Web 浏览器进行即时、安全的访问

Netbiter网关通过蜂窝网络或以太网将加密数据发送到云中的Argos数据中心。Argos 是一种安全的、基于云的托管服务，您的所有数据都可以在其中存储和访问。然后，您可以通过任何浏览器查看和管理您的设备，网址为 [www.netbiter.net](http://www.netbiter.net)

#### ✓ 易于连接

Netbiter网关可以轻松地远程连接到您的现场设备。通过Modbus（串行或以太网）、EtherNet/IP或CAN轻松地连接到您的现场资产。

#### ✓ 专为可扩展性而设计

用于一次性安装或大型多用户项目和站点。其适应性强且坚固的设计确保了无缝的远程监控，使其成为最复杂项目的理想选择。

#### ✓ 远程访问现场设备

通过创建高度安全的隧道，在现场远程配置 PLC 或机器。这允许从任何位置对几乎任何工业设备进行配置、编程或调试。

# Netbiter EC310系列



## 常规

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 130                                           |
| 净高 (mm)     | 25                                            |
| 净深 (mm)     | 100                                           |
| 净重 (g)      | 450                                           |
| 包装宽度 (mm)   | 135                                           |
| 包装高度 (mm)   | 59                                            |
| 填充深度 (mm)   | 173                                           |
| 包装重量 (g)    | 480                                           |
| 工作温度 °C Min | -40                                           |
| 工作温度 °C Max | 65                                            |
| 储存温度 °C min | -45                                           |
| 储存温度 °C Max | 85                                            |
| 功耗 (W)      | 2.5                                           |
| 输入电压 (V)    | 9 -32                                         |
| 配置          | 从 Argos 配置                                    |
| 交付内容        | 网关 DIN导轨安装套件 安装指南 激活信息                        |
| 不包括 (在交付中)  | 电源                                            |
| 安装          | Wall mount, DIN rail mount (bracket included) |
| 外壳材料        | 金属外壳                                          |

# Netbiter EC310系列



## 常规

|        |     |
|--------|-----|
| 包装材料   | 硬纸板 |
| 保修 (年) | 3   |

## 标识和状态

|       |            |
|-------|------------|
| 产品 ID | NB1007-C   |
| 原产国   | 瑞典         |
| 海关编码  | 8517620000 |
| 双重用途  | 不          |

## 物理特征

|           |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD卡插槽     | SD                                                                                                                                                                                          |
| 连接器/输入/输出 | Power (BCP-508-2), RS485 (BCP-508-3), RS232 (BCP-508-3), CAN (BCP-381-15), Relay (BCP-381-15), Analog-IN x 4 (BCP-381-15), Digital-IN x 2 (BCP-381-15), Ethernet (WAN and LAN), USB (Micro) |
| 包含电池      | 不                                                                                                                                                                                           |

## 无线特性

|        |   |
|--------|---|
| 支持 GPS | 不 |
|--------|---|

## CANopen特性

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| CANopen模式    | CANopen主站               |
| CANopen波特率   | 50, 125, 250, 500, 1000 |
| CANopen支持的功能 | SDO客户端、NMT主站、HB消费者      |
| CANopen号奴隶的  | 1                       |

## Modbus-RTU 特性

|              |       |
|--------------|-------|
| Modbus-RTU模式 | 主站/客户 |
|--------------|-------|

## Modbus-TCP特性

|              |       |
|--------------|-------|
| Modbus-TCP模式 | 主站/客户 |
|--------------|-------|

## 串行特性

|      |                 |
|------|-----------------|
| 最大站数 | 1               |
| 连接器  | 3-Pin Connector |

# Netbiter EC310系列



## 串行特性

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 港口  | 1 x RS232 1 x RS485 |
| 波特率 | 9600 - 115200 bit/s |

## 认证和标准

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 产品认证信息  | CE, UL, FCC, IC |
| PTCRB系列 | 不               |
| WEEE类别  | IT和电信设备         |