

Anybus Defender 6024 - NAT/FW

货号: ABD6024-NATFW

这是一款强大的工业安全设备，专门设计用于为操作技术 (OT) 网络提供无与伦比的保护。它具有网络地址转换 (NAT)、路由和高级状态防火墙功能的强大组合，非常适合遵循 IEC/ISA 62443-3-3 指南的工业环境中的网络分段用例。



用于 NAT 和网络分段的工业防火墙

特点和优点

✓ 接口

采用坚固无风扇的 IP50 结构，适用于恶劣环境。具有 1 个 WAN 端口和 3 个 LAN 千兆以太网端口，还有 2 个 SFP 端口，支持 2 个额外的 RJ-45 或光纤连接，支持多模和单模光纤。总共有 6 个物理段，并支持更多逻辑段的 VLAN。

✓ 丰富的网络安全控制

简化的 NAT 配置有助于单个或多个 IP 地址、子网或透明第 2 层防火墙的设置，能够桥接接口并过滤流量。

✓ 集中管理

可选的 Anybus 网络安全控制台，用于管理一组 Defender 设备。

✓ 图形用户界面 (GUI)

通过内置的 Web 界面进行配置，并提供用例向导以便轻松配置。可直接从防火墙日志中使用一键式轻松规则创建功能创建规则，同时还支持适用于所有接口的浮动规则。

✓ 资产发现和库存

网络资产识别扫描器支持多种工业专用协议和方法来发现、查询和调查资产。它可以提供连接资产的制造商、类型、版本和补丁级别等详细信息，并给出准确性评分。



常规	
净宽 (mm)	69.6
净高 (mm)	179.7
净深 (mm)	146
净重 (g)	1270
包装宽度 (mm)	254
包装高度 (mm)	140
填充深度 (mm)	312
包装重量 (g)	1470
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	1100mA
功耗 (W)	26.4W
输入电压 (V)	24VDC
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	金属外壳
保修 (年)	3
标识和状态	
产品 ID	ABD6024-NATFW
原产国	美国
海关编码	8517620000



标识和状态

双重用途	不
------	---

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
---------	------

产品认证信息	CE, RoHS, WEEE, EMC, RCM, UKCA
--------	--------------------------------