

## Anybus Defender 6004 - DPI/FW

货号: ABD6004-DPIFW

先进的工业安全设备，旨在为运营技术（OT）网络提供无与伦比的保护。它具有 NAT、路由以及基于常见工业协议的深度数据包检测（DPI）和入侵检测的强大组合，是保护制造和关键基础设施免受各种网络威胁的基石。



具有工业协议筛选和资产访问控制功能的工业安全设备

### 特点和优点

- ✓ **接口**  
坚固耐用的无风扇 IP50 结构，适用于恶劣环境，具有 1 个 WAN 和 3 个 LAN 千兆以太网端口，用于 4 个物理段，并具有 VLAN 支持更多逻辑段。
- ✓ **深度数据包检测（DPI）**  
Anybus Defender 支持流行的行业标准协议，并可以自动学习工业网络流量，以最大限度地减少手动规则创建。
- ✓ **入侵防护系统（IPS）**  
具有集成 Snort 和 Suricata 入侵检测和保护系统的虚拟补丁。可定制的签名。
- ✓ **图形用户界面（GUI）**  
通过板载 Web 界面进行配置，带有用例向导，便于配置。通过直接从防火墙日志一键轻松创建规则，以及适用于所有接口的浮动规则，轻松创建规则。
- ✓ **丰富的网络安全控制**  
简化的 NAT 配置有助于设置单个或多个 IP 地址、子网或透明的第 2 层防火墙，能够桥接接口和过滤流量。
- ✓ **资产发现和库存**  
网络资产识别扫描器，支持各种行业特定协议和方法，用于发现、查询和调查资产。提供连接资产的品牌、类型、版本和补丁级别详细信息，以及准确度分数。
- ✓ **集中管理**  
可选的中央 Anybus 网络安全控制台，用于管理一组防御者。

# Anybus Defender 6004 - DPI/FW



## 常规

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 净宽 (mm)                    | 69.6                         |
| 净高 (mm)                    | 179.7                        |
| 净深 (mm)                    | 146                          |
| 净重 (g)                     | 1270                         |
| 包装宽度 (mm)                  | 254                          |
| 包装高度 (mm)                  | 140                          |
| 填充深度 (mm)                  | 312                          |
| 包装重量 (g)                   | 1470                         |
| 工作温度 °C Min                | 0                            |
| 工作温度 °C Max                | 60                           |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA)<br>时的最大值 | 1100mA                       |
| 功耗 (W)                     | 26.4瓦                        |
| 输入电压 (V)                   | 24VDC                        |
| 安装                         | DIN-rail (EN 50022 standard) |
| 外壳材料                       | 金属外壳                         |
| 保修 (年)                     | 3                            |

## 标识和状态

|       |               |
|-------|---------------|
| 产品 ID | ABD6004-DPIFW |
| 原产国   | 美国            |
| 海关编码  | 8517620000    |



## 标识和状态

|      |   |
|------|---|
| 双重用途 | 不 |
|------|---|

## 物理特征

|      |   |
|------|---|
| 包含电池 | 不 |
|------|---|

## 认证和标准

|         |      |
|---------|------|
| 防护等级 IP | IP20 |
|---------|------|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 产品认证信息 | CE, RoHS, WEEE, RCM, UKCA, EMC |
|--------|--------------------------------|