Anybus OT SDN DIN-Switch 60216



Artikelnummer: ABD-SDN-SW-60216

Industrietauglicher OT-SDN-Switch (IP30, DIN-Schiene) mit flexibler 12–48-VDC-Stromversorgung, 16×1-Gbit-RJ45- und 4×1-Gbit-SFP-Ports für ausfallsichere, softwaredefinierte Segmentierung.

OT SDN Switch (12~48VDC) IP30 DIN (16x1GB RJ45, 4x1gbSFP)

Funktionen und Vorteile

Schnittstellen

Industrietauglicher OT-SDN-Switch (IP30, DIN-Schiene) mit flexibler 12–48-VDC-Stromversorgung, 16×1-Gbit-RJ45- und 4×1-Gbit-SFP-Ports für ausfallsichere, softwaredefinierte Segmentierung.

Dynamisches Asset- und Flow-Bewusstsein

Echtzeit-Netzwerkerkennung von OT-Assets und deren Kommunikationsflüssen. Erstellt automatisch ein Asset-Inventar mit Firmware, Patch-Levels und Protokollnutzung. Visualisiert Datenverkehrs-Baselines und kennzeichnet Anomalien oder Richtlinienverstöße.

Intuitive Bedienoberfläche

Zentral verwaltet über eine SDN Controller-GUI mit Topologieansichten, Drag-and-Drop-Richtlinienerstellung und Assistenten für gängige OT-Anwendungsfälle. Richtlinien können einmal definiert und dynamisch auf alle Zonen angewendet werden, was die Durchsetzung komplexer Netzwerke vereinfacht.

Anybus OT SDN DIN-Switch 60216



Allgemeine

Nettobreite (mm)	91
Nettohöhe (mm)	145
Nettotiefe (mm)	117.9
Nettogewicht (g)	952.5
Verpackungsbreite (mm)	254
Verpackungshöhe (mm)	140
Verpackungstiefe (mm)	312
Gewicht inkl. Verpackung (g)	1815
Garantie (Jahre)	3

Identifizierung und Status

Produkt-ID	ABD-SDN-SW-60216
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) (Gilt nur für die USA)	5A992.c

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, RoHS, WEEE, EMC, RCM, UKCA