



Anybus ComBricks PA链路/ 耦合器

货号: 101-201610

Anybus PROFIBUS PA链路/耦合器模块可实现与PROFIBUS PA的无缝高速集成。



将PROFIBUS PA轻松集成到您现有的DP安装中

特点和优点

✓ 集成示波器

内置 ProfiTrace 和示波器相结合，使该产品在通过以太网进行远程维护时非常有用。抖动、噪声、直流电流、直流电压、条形图和示波器，应有尽有，易于访问。

✓ 轻松切换

本产品可直接替代第三方非防爆PA耦合器/链路，并可用作现有第三方非防爆PA耦合器后面的监视器。

✓ PA PROFIBUS扩展变得简单

ComBricks 能够承载 9 个 PA 链路和一个 RS 485 或光纤模块。它也可以是PA模块与其他通信模块的定制组合。



Anybus ComBricks PA链路/耦合器

常规

净重 (g)	170
包装宽度 (mm)	6
包装高度 (mm)	14
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	272
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	350 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	550 mA
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-201610
原产国	瑞典
海关编码	8471800000
双重用途	不



Anybus ComBricks PA链路/耦合器

物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备