Ewon Edge 320网关-WiFi

货号: EE320

Ewon Edge 320专注于提供日常服务运营所需的基本功能：易于配置、稳定的连接以及与Ewon Cloud平台的无缝集成。其流线型设计使其非常适合简单、可靠和快速部署是关键优先事项的安装。



一个可靠的Wi-Fi网关，提供安全的远程访问和云连接，旨在帮助您无缝访问您的机器。

特点和优点

- **通过多因素认证（MFA）实现访问控制**
  管理用户在 Ewon Cloud 中的登录与权限，同时保持强大的身份认证和完整的操作可追溯性。
- **简化生命周期管理**
  简化网关运行的每个阶段，从配置到更新再到故障排查，确保整个机群的性能始终如一。
- **轻松接入，无需额外负担**
  得益于直观的设计和即插即用的设置，新用户数分钟内即可上手操作。它就是这样一款直观易懂，所见即所得的网关。
- **安全的 OT/IT 集成**
  通过受控路由和代理支持，实现企业网络与工业网络之间的安全桥接，确保连接的同时不削弱安全防护态势。
- **未来数年，始终可靠。**
  基于稳定的架构，确保长期可靠性能。

Ewon Edge 320网关-WiFi



常规

内部存储	4
相关配件	FAC70201_0000, FAC70101_0000
净宽 （mm）	25
净高 （mm）	120
净深 （mm）	151
净重 （g）	151
包装宽度 （mm）	39
包装高度 （mm）	138
填充深度 （mm）	178
包装重量 （g）	217
工作温度 °C Min	-25C
工作温度 °C Max	+60C
储存温度 °C min	-30C
储存温度 °C Max	+70C
相对湿度	工作温度：-25°C 至 +60°C，相对湿度 10% 至 95%（无冷凝）。 存储温度：-30°C 至 +70°C，相对湿度 10% 至 95%（无冷凝）。
输入电压 （V）	16 - 24 Vdc +/-20%, LPS.
CPU	单核
RAM	1
电源连接器	8-pole

Ewon Edge 320网关-WiFi



常规

配置	通过 Ewon Cloud 或 USB 进行设备配置
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3

数据特征

路由器特性	代理、NAT、IP 过滤、端口转发、NAT 1：1、多子网
VPN的	通过UDP 1194或TCP 443（HTTPS端口）实现 Open VPN 连接。
VPN 安全	远程用户与 Ewon 网关之间的通信经过加密，从而确保数据的真实性、完整性和机密性。 LAN 与 WAN 网络相互隔离，以限制远程用户对 LAN 的访问。 远程访问通道、数据通道和配置通道相互分离，可独立启用或禁用各通信通道。 内置安全元件，用于存储敏感数据和加密密钥。

标识和状态

产品 ID	EE320
型号代码	02003
原产国	比利时
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	2 路数字量输入：0 至 24 Vdc，隔离电压 1.5kVdc。 1 路继电器输出：最大 500mA，隔离电压 1.5kVdc。
广域网规范	4 个 RJ45 以太网接口，10-100 Mbps 3 个 LAN 口和 1 个 WAN 口。
LAN规格	4 个 RJ45 以太网接口（10-100 Mbps） 3 个 LAN 口和 1 个 WAN 口。
包含电池	不

无线特性

天线连接器	RP-SMA 公头（无线）
天线	包括

Ewon Edge 320网关-WiFi



安全和保障

安全标准	本产品符合以下标准要求：EN IEC 62368-1:2020+A11:2020、CSA/UL 62368-1:2019、J62368-1(2023)、AS/NZS 62368.1:2022，以及国家标准 SASO-IEC 62368-1:2020。

认证和标准

产品认证信息	CE, cURus, KC, UKCA, FCC, IC
UL Information	E350576
其他认证	日本：本设备符合日本相关法规。 其他地区：韩国 KC 认证，澳大利亚和新西兰 RCM 认证。