



Ewon Edge - 4G 扩展模块

货号: EE4GE



特点和优点

- ✓ **用户管理与访问控制**
通过可靠的身份验证和对所有交互的透明追踪，简化 Ewon Cloud 中的用户访问与权限管理。
- ✓ **以用户为中心的机群可视化。**
通过直观的列表视图和筛选功能，使操作人员能够在单一界面上即时了解机器状态、属性及位置信息。
- ✓ **为效率而生**
加速部署，简化运维，为团队提供持久可靠的支持。
- ✓ **受保护的设备访问**
确保只有经过验证的命令和可信用户才能与网关交互，阻止被篡改的 USB 操作和未授权行为接触您的设备。
- ✓ **根据需求变化灵活调整**
在保持简单的前提下，无缝适应更广泛的部署和新的应用场景。
- ✓ **专为支持您的业务模式而设计**
无论您是设备制造商、系统集成商还是运营人员，均可选择与您工作流程和战略相匹配的订阅方案。



Ewon Edge - 4G 扩展模块

常规

相关配件	FAC70401_0000
净宽 (mm)	39
净高 (mm)	133
净深 (mm)	97
净重 (g)	133
包装宽度 (mm)	47
包装高度 (mm)	138
填充深度 (mm)	178
包装重量 (g)	181
配置	通过Ewon Cloud或USB进行设备配置
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

数据特征

路由器特性	代理、NAT、IP 过滤、端口转发、NAT 1 : 1、多子网
VPN的	通过UDP 1194或TCP 443 (HTTPS端口) 实现 Open VPN 连接。
VPN 安全	远程用户与 Ewon 网关之间的通信经过加密，从而确保数据的真实性、完整性和机密性。LAN 与 WAN 网络相互隔离，以限制远程用户对 LAN 的访问。远程访问通道、数据通道和配置通道相互分离，可独立启用或禁用各通信通道。内置安全元件，用于存储敏感数据和加密密钥。

标识和状态

产品 ID	EE4GE
型号代码	01004

物理特征

连接器/输入/输出	2 路数字量输入：0 至 24 Vdc，隔离电压 1.5kVdc。1 路继电器输出：最大 500mA，隔离电压 1.5kVdc。
-----------	--



Ewon Edge - 4G 扩展模块

物理特征	
包含电池	不
无线特性	
天线连接器	SMA 母头 (移动通信)
天线	不包括
安全和保障	
安全标准	本产品符合以下标准要求：EN IEC 62368-1:2020+A11:2020、CSA/UL 62368-1:2019、J62368-1(2023)、AS/NZS 62368.1:2022，以及国家标准 SASO-IEC 62368-1:2020。
认证和标准	
产品认证信息	CE, cURus, RCM, UKCA, FCC, IC, PTCRB
UL Information	E350576
PTCRB系列	是的