

Atlas2 Plus

Artikelnummer: Atlas-21X

Atlas2 Plus ist ein kompaktes, permanentes Monitoring-Tool, das dem Anwender 24/7 Einblick in seine Industrial-Ethernet-Netzwerke wie PROFINET und EtherNet/IP gibt. Atlas2 Plus und seine Software Osiris ermöglichen eine schnellere Fehlerbehebung über eine intuitive Benutzeroberfläche und erweiterte Diagnosefunktionen - auch durch nicht-technisches Personal.



Permanente Überwachung von OT-Netzwerken & vorausschauende Diagnose

Funktionen und Vorteile

- ✓ **24/7-Fernüberwachung für PROFINET- und EtherNet/IP-Netzwerke**
Hilft Ihrem Unternehmen, effizienter zu arbeiten, indem es eine kollektive diagnostische Überwachung von Installationen mit mehreren Protokollen bietet.
- ✓ **Kompatibel mit OPC UA und MQTT für den Export von Diagnosedaten in SCADA-Systeme**
Exportieren Sie die gesammelten Informationen einfach in das SCADA-System zur weiteren Verarbeitung mit Hilfe integrierter Lizenzen.
- ✓ **Dynamische grafische und hierarchische Darstellungen der Topologie eines Netzwerks**
Der Atlas2 Plus ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Topologie Ihres Netzwerks und greift auf Informationen zu einzelnen Geräten wie Datenverkehr, Datenaustausch und Verbindungsaktivität zu.

Atlas2 Plus



Allgemeine

Nettogewicht (g)	530
Verpackungsbreite (mm)	130
Verpackungshöhe (mm)	230
Verpackungstiefe (mm)	240
Gewicht inkl. Verpackung (g)	983
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-20
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	2A
Eingangsspannung (V)	12 - 24 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	Max. AWG 14 (max area 2.5 mm ²)
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)

Identifizierung und Status

Produkt-ID	Atlas-21X
Vorgänger	Anybus-Atlas-PXX
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Atlas2 Plus



Identifizierung und Status

Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) (Gilt nur für die USA)

EAR99

Physikalische Merkmale

Anzeige

PM-OLED 1,45', 160RGBx 128 Punkte, 262 Farben

LED-Anzeigen

Ja

Enthält Batterie

Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP

IP20

Produktzertifikate

CE, FCC