三菱电机Domestic、Mr.Slim、City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入

货号: INKNXMIT001I100

这款 三菱电机–KNX 接口 专为实现 三菱电机家用空调、Mr. Slim、City Multi 以及 Lossnay 新风/排风系统 与 KNX 楼宇控制系统 之间的全双向通信而设计。 该接口配备 4 路无源（干接点）二进制输入，可用于接入并配置外部设备（如 窗磁开关、存在/人体感应器 等），从而有效提升系统的能源利用效率。 更多技术信息及配置细节，请参阅新的产品型号参考资料。



已由以下型号替代：INKNXMIT001I200

特点和优点

- **ETS 配置**
  该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- **提供多种节能功能**
  提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- **KNX的全设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **通过遥控器和 KNX 控制空调**
  空调机组可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- **与市场上所有KNX温控器兼容**
  提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- **平滑的 KNX 恒温器集成**
  KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- **从KNX保存/执行多达五个场景**
  KNX最多可以保存和执行五个场景
- **与 Lossnay 及其功能的兼容性**
  Lossnay系列由网关支持，具有水平叶片控制和支持静音模式。

三菱电机Domestic、Mr.Slim、City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	59
净高 （mm）	45
净深 （mm）	21
净重 （g）	80
包装宽度 （mm）	110
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	90
包装重量 （g）	100
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	0.232
配置	ETS 数据库
安装条件	此网关设计为安装在机柜内部。如果该装置安装在机柜外部，则应始终采取预防措施，以防止装置遭受静电放电。在机柜内部工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Mitsubishi Electric Air Conditioning
交付内容	Intesis 网关、安装手册及空调连接线缆。
外壳材料	塑料

三菱电机Domestic、Mr.Slim、City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入



常规

保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXMIT001I100
接班人	INKNXMIT001I200
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

LED指示灯	KNX
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, KNX
WEEE类别	IT和电信设备

三菱电机Domestic、Mr.Slim、City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入

使用案例

