Panasonic Etherea 空调机组转Modbus RTU 网关



货号: INMBSPAN001I100

Panasonic-Modbus 网关允许 Panasonic Etherea 空调机组和 Modbus RTU （RS-485） 网络之间进行完全双向通信。该网关充当安装的服务器设备，访问来自空调机组的所有信号。

松下转Modbus

特点和优点

- **Modbus RTU （EIA-485） 服务器设备**
  该接口通过其 Modbus RTU（EIA-485 连接器）端口充当 Modbus 服务器设备。
- **通过窗口接触功能实现节能**
  此功能有助于最大限度地降低成本，因为暖通空调系统是主要的建筑能源消耗者。
- **通过遥控器和 Modbus RTU 控制空调**
  空调单元可以由制造商的遥控器和Modbus RTU同时控制。
- **多种安装方式**
  安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式，或者在某些 AC 型号中，甚至在室内机内部。
- **双配置选项**
  通过接口的板载 DIP 开关和 Modbus 接口进行配置。
- **通过Modbus RTU进行整体设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **无需外部电源**
  该接口直接由交流电源供电，因此无需外部电源。

Panasonic Etherea 空调机组转Modbus RTU 网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	53
净高 （mm）	93
净深 （mm）	58
净重 （g）	100
包装宽度 （mm）	135
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	100
包装重量 （g）	120
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	0.72
配置	DIP 开关
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Panasonic Etherea
交付内容	Intesis网关，安装手册和空调连接线缆。
外壳材料	塑料

Panasonic Etherea 空调机组转Modbus RTU 网关



常规

保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSPAN001I100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例



集成示例。