三菱重工 FD 和 VRF 系统转 AC 云控制 （Wi-Fi）网关



货号: INWFIMHI001R100

三菱重工的交流云控制设备允许将三菱重工的 FD 和 VRF 系统完全自然地集成到交流云控制系统中，通过应用程序/网络进行专业的 HVAC 控制和监控。它连接到室内机遥控器端口，并通过 Wi-Fi 或蓝牙进行配置。

三菱重工转AC云控制

特点和优点

- **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**
  支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- **区域控制（最多四个区域）**
  附近的 ACCC 设备可以分组到区域中，最多有四个不同的区域可用。
- **与多个第三方助手集成**
  ACCC 可以与 IFTTT、Google Assistant、Alexa 和 Siri Shortcuts 集成，用于命令或触发器。
- **基于 Web 的仪表板**
  除了该应用程序之外，还提供 Web 界面，可以从任何常见的浏览器访问。
- **可通过蓝牙进行配置**
  设备配置过程也可以使用具有蓝牙连接的智能设备来完成。
- **通过遥控器和ACCC控制空调**
  空调装置可以通过遥控器和ACCC应用程序/网络仪表板同时进行控制。
- **适用于 Android 和 iOS 的本机应用程序**
  本机应用程序适用于 Android 和 iOS，可以在各自的商店中轻松找到。
- **无需外部电源（可能有例外）**
  在某些情况下，可能需要外部电源。文档中显示了要求。

三菱重工 FD 和 VRF 系统转 AC 云控制 （Wi-Fi）网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	100
净高 （mm）	70
净深 （mm）	28
净重 （g）	98
包装宽度 （mm）	133
包装高度 （mm）	35
填充深度 （mm）	135
包装重量 （g）	192
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
输入电压 （V）	From the AC unit.
电源连接器	Other
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INWFIMHI001R100

三菱重工 FD 和 VRF 系统转 AC 云控制 （Wi-Fi）网关



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例



网络拓扑。



集成示例。