

Panasonic Air to Water- Schnittstelle (Aquarea H/J) zu KNX-Schnittstelle



Artikelnummer: INKNXPAN001A000

Die Panasonic-KNX-Schnittstelle ermöglicht eine vollständige bidirektionale Kommunikation zwischen Panasonic Air to Water-Geräten (Aquarea H/J) und KNX-Installationen.

Panasonic zu KNX - 1 AW-Einheit

Funktionen und Vorteile

- ✓ **ETS-Konfiguration**
Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt über die Standard-Konfigurationssoftware ETS.
- ✓ **Kompatibel mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt**
Alle erforderlichen DPT-Objekte für die Kompatibilität mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt sind verfügbar.
- ✓ **Für jedes Kontrollobjekt steht ein Statusobjekt zur Verfügung**
Jedem Kontrollobjekt steht ein entsprechendes Statusobjekt zur Verfügung.
- ✓ **Anti-Legionellen-Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion**
Eine Anti-Legionellen-Funktion ist vorhanden und kann einfach aktiviert oder deaktiviert werden.
- ✓ **Direkte A.W.-Systemanbindung**
Die Schnittstelle verbindet sich direkt mit dem A.W.-System und vereinfacht so den Installationsprozess.
- ✓ **Mehrere Steuerungs-/Statusobjekte, Standard KNX DPT**
Mit Standard-KNX-Datenpunkten sind mehrere Steuer- und Statusobjekte (Bit, Byte, Zeichen) vorhanden.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts sowohl über Fernbedienung als auch über KNX**
Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung des Herstellers und KNX gesteuert werden.
- ✓ **Keine externe Stromversorgung erforderlich**
Die Schnittstelle wird direkt vom Klimagerät mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.

Panasonic Air to Water- Schnittstelle (Aquarea H/J) zu KNX-Schnittstelle



Allgemeine	
Kapazität	1 AW unit
Nettobreite (mm)	59
Nettohöhe (mm)	35
Nettotiefe (mm)	21
Nettogewicht (g)	80
Verpackungsbreite (mm)	110
Verpackungshöhe (mm)	65
Verpackungstiefe (mm)	90
Gewicht inkl. Verpackung (g)	100
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Leistungsaufnahme (W)	0,174
Eingangsspannung (V)	From the AC unit.
Stromanschluss	Sonstige
Konfiguration	ETS
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage in einem Gehäuse vorgesehen. Bei Montage außerhalb eines Gehäuses sind stets Vorkehrungen zu treffen, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Bei Arbeiten im Gehäuse (z. B. Einstellungen, Schalterbetätigung usw.) sind vor dem Berühren des Geräts stets die üblichen Antistatik-Maßnahmen zu treffen.
Inhalt der Lieferung	null

Panasonic Air to Water- Schnittstelle (Aquarea H/J) zu KNX-Schnittstelle



Allgemeine

Montage	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INKNXPAN001A000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	KNX Port.
LED-Anzeigen	1 x Betriebsstatus
DIP- und Drehschalter	N / A
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, KNX, UKPSTI
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

Panasonic Air to Water- Schnittstelle (Aquarea H/J) zu KNX-Schnittstelle



Anwendungsfall

Panasonic



Beispiel für eine Integration.