富士通RAC和VRF系统至BACnet MS/TP接口（至CN连接器）



货号: IN485FGL001I000

Fujitsu-BACnet网关允许Fujitsu RAC和VRF系统与BACnet MS/TP（RS-485）网络之间进行完全双向通信。该网关通过轮询或订阅请求 （COV） 实现 BACnet 通信，使室内机可通过独立的 BACnet 对象使用。

富士通转BACnet MS/TP

特点和优点

- **支持 BACnet MS/TP 和 Modbus RTU**
  该接口支持BACnet MS/TP和Modbus RTU协议。
- **AC 单元数据用作固定的 BACnet 对象**
  空调机组的属性和功能被抽象为固定的BACnet对象。
- **通过BACnet进行整体设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **无需外部电源**
  该接口直接由交流电源供电，因此无需外部电源。
- **通过板载 DIP 开关进行配置**
  接口配置直接通过其板载 DIP 开关执行。
- **占用功能，可节省能源**
  占用功能有助于降低成本，因为暖通空调系统是主要的能源消耗者之一。
- **通过远程和BACnet MS/TP控制空调**
  AC单元可以通过BACnet MS/TP和它自己的遥控器同时进行控制。

富士通RAC和VRF系统至BACnet MS/TP接口（至CN连接器）



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	53
净高 （mm）	93
净深 （mm）	58
净重 （g）	78
包装宽度 （mm）	135
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	100
包装重量 （g）	216
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	70º
储存温度 °C min	0
储存温度 °C Max	70
功耗 （W）	1.02
配置	拨码开关
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Fujitsu RAC and VRF systems
交付内容	Intesis 网关，安装手册和空调连接线缆。
外壳材料	塑料

富士通RAC和VRF系统至BACnet MS/TP接口（至CN连接器）



常规

保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN485FGL001I000_BAC_FGL
原产国	西班牙
出口管制分类编号 （ECCN） ERP	8517620000
海关编码	8517620000


物理特征

LED指示灯	网关和通信状态
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, BTL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


FUJITSU
BACnet
Intesis
BACnet MSTP
EIA 485
BMS
Controllers
SCADA
HMI

集成示例。