

Universal IR Air Conditioner zu BACnet MS/TP Schnittstelle

Artikelnummer: IN485UNI001I100

Das Universal InfraRed (IR)-BACnet MS/TP-Gerät ermöglicht die vollständige und natürliche Integration jedes Klimageräts, das mit einem Infrarotempfänger ausgestattet ist, in BACnet MS/TP-Netzwerke. Das Gerät ermöglicht die BACnet-Kommunikation über Polling oder Subscription Requests (COV), wodurch die Inneneinheit über unabhängige BACnet-Objekte verfügbar wird.



Universal IR zu BACnet MS/TP - 1 Inneneinheit

Funktionen und Vorteile

- ✓ **BACnet MS/TP und Modbus RTU werden unterstützt.**
Die Schnittstelle unterstützt sowohl die Protokolle BACnet MS/TP als auch Modbus RTU.
- ✓ **Eingebaute Raumtemperatur- und Feuchtigkeitssensoren**
Ein Raumtemperatursensor und ein Feuchtigkeitssensor sind in die Schnittstelle integriert.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts per Fernbedienung und BACnet MS/TP**
Das Klimagerät kann gleichzeitig über BACnet MS/TP und eine eigene Fernbedienung gesteuert werden.
- ✓ **Automatische Updates des Konfigurationstools und der Benutzeroberfläche**
Sowohl das Intesis MAPS-Konfigurationstool als auch die Firmware der Schnittstelle können automatisch aktualisiert werden.
- ✓ **Daten von Klimageräten als feste BACnet-Objekte**
Die Eigenschaften und Funktionalitäten von Klimageräten werden in feste BACnet-Objekte abstrahiert.
- ✓ **Automatische IR-Fernkonfiguration über Auto-Learn**
Eine Auto-Learn-Funktion ist verfügbar, um die Konfiguration der IR-Fernbedienung automatisch einzustellen.
- ✓ **Schnelle und einfache Konfiguration mit Intesis MAPS**
Schnelle Konfiguration Ihrer Universal IR zu BACnet MS/TP-Schnittstellen in einem Projekt über Intesis MAPS.

Universal IR Air Conditioner zu BACnet MS/TP Schnittstelle



Allgemeine	
Kapazität	1 indoor unit
Nettobreite (mm)	60
Nettohöhe (mm)	93
Nettotiefe (mm)	21
Nettogewicht (g)	52
Verpackungsbreite (mm)	150
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	82
Gewicht inkl. Verpackung (g)	361
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	0
Lagertemperatur °C Max.	60
Leistungsaufnahme (W)	1.25
Konfiguration	Intesis MAPS
Installation	Installieren Sie das Gateway an der Wand oder platzieren Sie es auf einem Schreibtisch. Es wird empfohlen, die Position des Geräts mit der IR-Fernbedienung der Klimaanlage zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Klimaanlage ordnungsgemäß gesteuert werden kann, wenn die Fernbedienung auf das Gerät von der gewählten Position aus gerichtet wird.
Kompatibilität mit AC-Modellen	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver.
Inhalt der Lieferung	Intesis Gateway, Netzteil, Adapterstecker (für EU, UK, USA und AU), Installationsanleitung, Verlängerungskabel.
Gehäusematerialien	Kunststoff

Universal IR Air Conditioner zu BACnet MS/TP Schnittstelle



Allgemeine

Garantie (Jahre)	3 years
------------------	---------

Verpackungsmaterial	Karton
---------------------	--------

Identifizierung und Status

Produkt-ID	IN485UNI001I100_BAC_UNI
------------	-------------------------

Herkunftsland	Spanien
---------------	---------

Export Control Classification Number (ECCN) ERP	8517620000
---	------------

HS-Code	8517620000
---------	------------

Physikalische Merkmale

LED-Anzeigen	Gateway- und Kommunikationsstatus.
--------------	------------------------------------

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, UKPSTI, UL, BTL
--------------------	-------------------------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------



Anwendungsfall



Beispiel für eine Integration.