KNX安全通用红外空调

货号: INKNXUNI001I200

通用红外空调网关可将任何带有红外接收器的空调装置完全集成到 KNX 数据安全系统中。由于该设备能够发射和接收红外信号，空调单元可以通过 KNX 和红外遥控器同时控制。



KNX 安全通用红外空调网关-1 台室内机

特点和优点

- **KNX 数据安全认证网关**
  提供KNX加密通信，并符合欧洲网络安全标准。
- **通过自动学习进行自动红外遥控配置**
  通过直接从原始遥控器学习IR代码简化调试。
- **集成室温传感器**
  无需外部 KNX 传感器即可进行环境控制
- **通过场景控制最大限度地提高舒适度**
  支持预配置的舒适或节能模式，以实现灵活的自动化。
- **通用红外兼容性和双向通信**
  红外发射器和接收器能够通过KNX从空调单元进行控制和反馈，从而提高了可靠性和系统洞察力。
- **ETS + DCA 配置**
  使用KNX专业人员熟悉的工具确保快速、符合标准的设置。
- **两个二进制输入：多个能效功能**
  通过支持占用传感器、窗户触点或任何数字输入来扩展自动化功能，以减少交流能源浪费。
- **针对零售和酒店项目进行了优化**
  在多房间或多区域环境中实现可靠和安全的空调控制，支持所有必需的 DPT 对象，以便与市场上的任何 KNX 温控器兼容。

KNX安全通用红外空调



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	60
净高 （mm）	93
净深 （mm）	21
净重 （g）	80
包装宽度 （mm）	150
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	82
包装重量 （g）	120
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
配置	带有专用配置应用程序 （DCA） 的 ETS、从原始远程自动学习或手动代码选择。
安装条件	将此网关安装在室内、访问受限的位置，避免暴露在太阳直接辐射、水、高相对湿度或灰尘中。
AC 型号兼容性	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared port.
交付内容	Intesis 网关和安装手册
不包括（在交付中）	USB C 型电缆
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

KNX安全通用红外空调



标识和状态

产品 ID	INKNXUNI001I200
原产国	西班牙
海关编码	8517620000

物理特征

LED指示灯	1 个外部 LED，用于设备和 KNX 编程状态
按钮	1 x 按钮
包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL, KNX
WEEE类别	IT和电信设备